

TECHNICKÉ ÚDAJE

BAYON

Karoséria		5-dverová, 5-miestna				
ROZMERY						
Celková dĺžka (mm)		4 180				
Celková šírka (mm)		1 775				
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)		1 490 / 1 500				
Rázvor (mm)		2 580				
Rozchod vpredu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/55 R17)		1 551 (1 545, 1 546)				
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/55 R17)		1 557 (1 551, 1 552)				
Polomer otáčania (m)		5,2				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		165				
Batožinový priestor (l) základný /sklopené sedačky - podľa VDA 211/214 (lepiaca sada na opravu defektu)		411 / 1 205				
(48V mild hybrid)		334				
MOTOR		1.2 MPI	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.0 T-Gdi 48V Mild Hybrid	1.0 T-Gdi 48V Mild Hybrid
Typ		zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)		1 197	998	998	998	998
Druh paliva		BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov		4	3	3	3	3
Kompresný pomer		11:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Max.výkon (kW/kot/min)		61,8 / 84 / 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	73,5 / 100 / 4 500 - 6 000	88,3 / 120 / 6 000	88,3 / 120 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		118 / 4 200	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Príprava zmesi		viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)		40	40	40	40	40
PREVODOVKA & POHON						
Typ		5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon		4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 2
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI						
Max. rýchlosť (km/h)		165	183	180	185	185
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		13,5	10,7	11,7	10,4	10,4
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)						
Cykly						
- nízky		6,3 - 6,8	7,1 - 7,4	6,9 - 7,3	6,7 - 6,7	6,5 - 6,7
- stredný		5,2 - 5,4	5,1 - 5,4	5,1 - 5,4	4,9 - 5,2	5,0 - 5,3
- vysoký		4,8 - 5,0	4,5 - 4,8	4,5 - 4,8	4,5 - 4,8	4,5 - 4,8
- veľmi vysoký		6,0 - 6,1	5,6 - 6,0	5,7 - 5,9	5,4 - 5,9	5,4 - 5,7
- kombinovaný		5,5 - 5,7	5,4 - 5,7	5,4 - 5,6	5,2 - 5,5	5,2 - 5,5
CO ₂ (g/km)						
Kombinovaný cyklus		124 - 129	122 - 129	122 - 128	118 - 125	118 - 124
HMOTNOSTI						
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)		1045 - 1155	1 095 - 1 205	1 120 - 1 230	1 120 - 1 230	1 145 - 1 255
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)		1 580	1 630	1 660	1 660	1 680
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		910	1 110	1 110	1 110	1 110
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		450	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		70	70	70	70	70
RIADENIE						
Typ		hrebeňové s posilňovačom riadenia				
NÁPRAVY						
Predná		McPherson so stabilizátorom				
Zadná		spriahnutá náprava so skrutnou priečkou				
BRZDY						
Predné		kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné		kotúčové				
PNEUMATIKY						
Rozmer pneumatík		185/65 R15 , 195/55 R16, 205/55 R17				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr (všetky motorizácie)



Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.