



ŠKODA KODIAQ

Zážehové motory

Technické údaje	1,4 TSI/92 kW	1,4 TSI/110 kW ACT 4*4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4*4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4*4 (A)
Motor					
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2* OHC, uložený vpředu napříč				
Počet válců	4				
Zdvihový objem [cm ³]	1395				1984
Vrtání * zdvih [mm * mm]	74,5 × 80,0				82,5 × 92,8
Maximální výkon/otáčky [kW/min ⁻¹]	92/5000-6000	110/5000-6000		132/3900-6000	
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min ⁻¹]	200/1400-4000	250/1500-3500		320/1400-3940	
Kompresní poměr	10,0 : 1				11,65 : 1
Exhalační norma	EU 6				
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva				elektronicky řízené kombinované (přímé a nepřímé) vstřikování paliva
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou				
Mazání	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje				
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95				
Pohon					
Pohon	pohon předních kol	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou	pohon předních kol	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou	
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení		dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané		
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná		automatická šestistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic		automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977 V-0,975 VI-0,814 Z-4,549	I-3,769 II-2,087 III-1,469 IV-1,088 V-1,108 VI-0,912 Z-4,549	I-3,462 II-2,050 III-1,300 IV-0,902 V-0,914 VI-0,756 Z-3,987	I-3,462 II-2,050 III-1,300 IV-0,902 V-0,914 VI-0,756 Z-3,987	I-3,562 II-2,526 III-1,679 IV-1,022 V-0,788 VI-0,761 VII-0,635 Z-2,788
Stálý převod	I-4,563 II-3,476		I-4,800 II-3,600		I-4,733 II-3,944



ŠKODA KODIAQ

Zážehové motory

Technické údaje	1,4 TSI/92 kW	1,4 TSI/110 kW ACT 4*4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4*4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4*4 (A)
Podvozek					
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem				
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélnými a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem				
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin				
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem				
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny				
Brzdy vzadu	kotoučové				
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola				
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem				
Kola	7J x 17"				
Pneumatiky	215/65 R17				
Karoserie					
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová				
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,327 {0,329}	0,332 {0,341}	0,327 {0,329}	0,332 {0,341}	0,330 {0,336}
Vnější rozměry					
Délka [mm]	4697				
Šířka [mm]	1882				
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1655				
Rozvor [mm]	2791				
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	187 {188}				
Rozchod kol vpředu [mm]	1586				
Rozchod kol vzadu [mm]	1576				
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]	1527				
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada) [mm]	1510/- {1511/1270}				
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]	1020				
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada) [mm]	1014/- {1015/905}				
Objem zavazadlového prostoru (pětimístné uspořádání) [l]	650-835*** {560-765***}				
Objem zavazadlového prostoru - při sklopených zadních opěradlech (pětimístné uspořádání) [l]	2065 {2005}				
Objem zavazadlového prostoru - při sklopených zadních opěradlech (sedmimístné uspořádání) [l]	{270***}				



ŠKODA KODIAQ

Zážehové motory

Technické údaje		1,4 TSI/92 kW	1,4 TSI/110 kW ACT 4*4	1,4 TSI/110 kW ACT (A)	1,4 TSI/110 kW 4*4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4*4 (A)
Hmotnosti						
Pohotovostní hmotnost – s řidičem**	[kg]	1527 {1570}	1615 {1653}	1551 {1594}	1625 {1662}	1707 {1744}
Užitečné zatížení – s řidičem**	[kg]	450 {590}	475 {605}	450 {597}	475 {605}	475 {606}
Celková hmotnost	[kg]	2102 {2174}	2215 {2292}	2126 {2199}	2225 {2301}	2307 {2373}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75				
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750				
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1600	2000	1800	2000	2200 {2000}
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1600	2000	1800	2000	2200 {2000}
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75 {66}	100 {80}	75 {72}	100 {80}	
Náplně						
Objem palivové nádrže	[l]	58	60	58	60	
Provozní vlastnosti						
Maximální rychlost	[km/h]	190 {189}	197 {196}	198 {197}	194 {193}	206 {205}
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	10,7 {10,9}	9,8 {9,9}	9,4 {9,6}	9,7 {9,9}	7,8 {8,0}
Spotřeba (1999/100/ES)						
– město	[l/100 km]	x	8,2	x	x	9,0
– mimo město	[l/100 km]	x	5,9	x	x	6,3
– kombinovaná	[l/100 km]	6,0	6,8	6,1	7,1	7,3
Emise CO ₂	[g/km]	140	153 {154}	141	164	168
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	11,6				

* Při použití benzínu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.

x Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici.