

CROMOBETON LIQUIDO

Colorante liquido per calcestruzzo



CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

Colore liquido privo di solventi, adatto per colorare pressoché tutti i tipi di calcestruzzi. CROMOBETON LIQUIDO è indicato in particolare per la realizzazione di pavimentazioni cromatiche, prefabbricati di grandi dimensioni, manufatti in cemento e calcestruzzi preconfezionati colorati. CROMOBETON LIQUIDO è il risultato di una dispersione di pigmenti in polvere in una speciale soluzione. L'uniformità di colorazione, l'eccellente pompabilità, la pulizia sul posto di lavoro e la buona stabilità nello stoccaggio sono le caratteristiche salienti del prodotto. I colori liquidi CROMOBETON sono certificati secondo norma europea EN 12878 (pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce). I colori CROMOBETON vengono prodotti con rigide tolleranze di qualità, garantendo così un ottimo potere colorante, eccezionale solidità alla luce, resistenza chimica, stabilità al calore e durevolezza nel tempo. I colori della gamma CROMOBETON possono essere miscelati tra loro ed è quindi possibile ottenere una infinità di cromie.

DATI TECNICI

> Consistenza

Liquida

> Dosaggio

4 - 6 % sul peso del cemento

ELABORAZIONE

Agitare sempre prima dell'uso. CROMOBETON LIQUIDO va aggiunto, tramite impianto di dosaggio o manualmente, direttamente sugli inerti. Dopo una prima mescola pari a circa 30-45 secondi si procede con l'aggiunta del cemento, dell'acqua e dell'eventuale additivo. Tempo totale consigliato per la mescola: almeno 3 minuti. Il tempo di mescola necessario dipende fortemente dai materiali utilizzati e dal tipo di mescolatore. La colorazione finale può variare a seconda del tipo, della qualità e della provenienza del cemento. Si raccomandano prove preliminari per la definizione della tonalità e del dosaggio necessario.

FORNITURA ED IMMAGAZZINAGGIO

CROMOBETON LIQUIDO viene fornito in flaconi da 1 kg, taniche da 25 kg e containers da 1000 kg. Scadenza 6 mesi dalla data di fornitura. È importante agitare/rimescolare periodicamente il prodotto. Conservare al riparo dal gelo.

AVVERTENZE

Proteggere pelle ed occhi. Consultare la scheda dati di sicurezza.

Edizione dicembre '20. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti riguardanti lo stesso prodotto. La scheda è una guida per l'elaborazione del materiale basata sulle ns. conoscenze ed esperienze: non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni tipo di applicazione.



**CROMO
BETON**
CONCRETE COLORING

Powered by Coplan Via Treves 74 - 20090 Trezzano s/Naviglio (MI)
Tel. 02.4459165 / Email: info@cromobeton.eu



www.cromobeton.eu