

CROMOBETON POLVERE

Colorante in polvere per calcestruzzo



CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

Gamma di pigmenti colorati inorganici d'alta qualità, adatta per colorare blocchi da muratura, mattoni, pavimentazioni architettoniche, pannelli, calcestruzzo preconfezionato, calcestruzzo drenante, tegole, ecc. I colori CROMOBETON vengono prodotti con rigide tolleranze di qualità, garantendo così un ottimo potere colorante, eccezionale solidità alla luce, resistenza chimica, stabilità al calore e durevolezza nel tempo. I colori della gamma CROMOBETON possono essere miscelati tra loro ed è quindi possibile ottenere una infinità di cromie. I colori CROMOBETON sono certificati secondo norma europea EN 12878 (pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce).

DATI TECNICI

> Consistenza

Polvere

> Dosaggio

1 - 3 % sul peso del cemento

ELABORAZIONE

CROMOBETON POLVERE va aggiunto, tramite impianto di dosaggio o manualmente, direttamente sugli inerti. Dopo una prima mescola pari a circa 45 secondi si procede con l'aggiunta del cemento, dell'acqua e dell'eventuale additivo. Tempo totale consigliato per la mescola: almeno 2 minuti. Il tempo di mescola necessario dipende fortemente dai materiali utilizzati e dal tipo di mescolatore. La colorazione finale può variare a seconda del tipo, della qualità e della provenienza del cemento. Si raccomandano prove preliminari per la definizione della tonalità e del dosaggio necessario.

FORNITURA ED IMMAGAZZINAGGIO

CROMOBETON POLVERE viene fornito in sacchi da 25 kg ed in pratici sacchetti idrosolubili da 6 e 10 kg. Scadenza 2 anni dalla data di fornitura. Conservare su bancali al riparo dal gelo, in luogo asciutto.

AVVERTENZE

Proteggere pelle ed occhi. Consultare la scheda dati di sicurezza.

Edizione dicembre '20. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti riguardanti lo stesso prodotto. La scheda è una guida per l'elaborazione del materiale basata sulle ns. conoscenze ed esperienze: non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni tipo di applicazione.



**CROMO
BETON**
CONCRETE COLORING

Powered by Coplan Via Treves 74 - 20090 Trezzano s/Naviglio (MI)
Tel. 02.4459165 / Email: info@cromobeton.eu



www.cromobeton.eu