











**ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ**

| Δοκιμή σε ολόκληρο κοστούμι   | Αποτελέσματα   | Τάξη    |
|---|--|---------|
| Αντοχή στη διάτρυση υγρών<br>Δοκιμή υδροστατική τύπου 6<br>(EN ISO 17491-4, μετ. Α - EN 13034)    | Πέρασμα  |         |
| Αντοχή στη διάτρυση αερολυμάτων<br>Επιπρόσθετη διαρροή τύπου 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)    | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Πέρασμα |
| Αντοχή στη διάτρυση αερολυμάτων<br>Διαρροή προς το εξωτερικό<br>(EN ISO 13982-2) (EN ISO 13982-2) | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Τάξη 2  |
| Φοράει, αντοχή (EN ISO 13935-2)   | 87   | Τάξη 3  |
| Δοκιμή σε όχημα   |  |         |
| Αντοχή στη διάτρυση υγρών<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Τάξη 3<br>NaOH 10%:<br>Τάξη 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Τάξη 2<br>Butan-1-ol:<br>Τάξη 1 | Τάξη 3  |
| Ανοχή/στάσιμα στα υγρά<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)  | H2SO4 30%:<br>Τάξη 3<br>NaOH 10%:<br>Τάξη 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Τάξη 2<br>Butan-1-ol:<br>Τάξη 2 | Τάξη 3  |
| Ηλεκτρική αντίσταση επιφανείας (EN 1149-1)  | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Πέρασμα |
| Αντοχή σε αποκόλληση (EN 25978)   | Καμία αποκόλληση   | Πέρασμα |
| Αντοχή στην τριβή (EN 530 - μέθοδος 2)  | 1000 > κύκλοι < 1500   | Τάξη 4  |
| Αντοχή σε τριεξέλιξη επίσημο (EN ISO 9073-4)  | 10 > N > 20  | Τάξη 1  |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 13934-1)  | 30 > N > 60  | Τάξη 1  |

**RENDIMIENTO - NIVELES Y CLASES**

| Prueba en traje entero  | Resultado  | Clase   |
|---|--|---------|
| Resistencia a la penetración de líquidos<br>Prueba de pulverización tipo 6<br>(EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034)                               | Pase   |         |
| Resistencia a la penetración de aerosoles<br>Fuga hacia el interior tipo 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                                      | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Pase    |
| Resistencia a la penetración de aerosoles infecciosos debido a contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados (ISO 22610) | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Clase 2 |
| Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados (ISO 22611)   | 87   | Clase 3 |
| Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas (ISO 22612)   | 2 < log ufc ≤ 3  | Clase 1 |
| Prueba en tejido  |  |         |
| Resistencia a la penetración de líquidos (EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Clase 3<br>NaOH 10%:<br>Clase 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Clase 2<br>Butan-1-ol:<br>Clase 1 | Clase 3 |
| Repelencia al líquido (EN ISO 6530 - EN 13034)  | H2SO4 30%:<br>Clase 3<br>NaOH 10%:<br>Clase 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Clase 2<br>Butan-1-ol:<br>Clase 2 | Clase 3 |
| Resistencia eléctrica superficial (EN 1149-1)   | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Pase    |
| Resistencia al bloqueo (EN 25978)   | No hay adherencia  | Pase    |
| Resistencia a la abrasión (EN 530 - método 2)   | 1000 > κύκλοι < 1500   | Clase 4 |
| Resistencia al desgarro trapezoidal (EN ISO 9073-4)   | 10 > N > 20  | Clase 1 |
| Resistencia a la tracción (EN ISO 13934-1)  | 30 > N > 60  | Clase 1 |

**PRESTAZIONI - LIVELLI E CLASSI**

| Test su tute intere  | Risultato  | Classe  |
|--|--|---------|
| Resistenza alla penetrazione di liquidi<br>Prora di spruzzatura tipo 6<br>(EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034)                                  | Passo  |         |
| Resistenza alla penetrazione di aerosol<br>Perfora verso l'interno di tipo 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                                   | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%                                     | Passo   |
| Resistenza a la penetración de aerosoles infecciosos debido a contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados (ISO 22610) | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440                               | Clase 2 |
| Resistencia a la penetración de aerosol líquidos contaminados (ISO 22611)  | 87   | Clase 3 |
| Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas (ISO 22612)  | 2 < log ufc ≤ 3  | Clase 1 |
| DIMENSIONES DEL USUARIO - EN ISO 13688:2013  |  |         |
| Altura [cm]  | M 179-183<br>XL 190-193<br>XXL 195-199                                 |         |
| Circunferencia del torax [cm]  | M 116-120<br>XL 124-128<br>XXL 132-136                                 |         |
| SIGNIFICATO DE LOS PICTOGRAMAS   |  |         |
| Ropa de protección química - EN 13034:2005+A1:2009   | Ropa de protección contra agentes biológicos - EN 14126:2003+AC:2004   |         |
| Ropa de protección contra productos químicos líquidos - Tipo 6-B   | Ropa de protección contra la electricidad estática - EN 1149-5:2018    |         |
| Ropa de protección contra partículas - Tipo 5-B  | Ropa de protección contra la contaminación radiactiva - EN 1073-2:2002 |         |

**DESEMPENHO - NÍVEIS E CLASSES**

| Teste em fatos inteiros   | Resultado  | Classe  |
|---|--|---------|
| Resistência à penetração de líquidos<br>Esgaio de pulverização tipo 6<br>(EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034)                              | Passo  |         |
| Resistência à penetração de aerosol<br>Perfora verso l'interno di tipo 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                                  | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Passo   |
| Resistência à penetração de aerosoles infecciosos devido a contacto mecânico com substâncias que contêm líquidos contaminados (ISO 22610) | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440                                   | Clase 2 |
| Resistência à penetração de aerosol líquidos contaminados (ISO 22611)   | 87   | Clase 3 |
| Resistência à penetração de partículas sólidas contaminadas (ISO 22612)   | 2 < log ufc ≤ 3  | Clase 1 |
| DIMENSÕES DO USUÁRIO - EN ISO 13688:2013  |  |         |
| Altura [cm]   | M 179-183<br>XL 190-193<br>XXL 195-199                                     |         |
| Circunferência do peito [cm]  | M 116-120<br>XL 124-128<br>XXL 132-136                                     |         |
| SIGNIFICATO DEI PICTOGRAMMI   |  |         |
| Indumenti di protezione chimica - EN 13034:2005+A1:2009   | Indumenti protettivi contro gli agenti biologici - EN 14126:2003+AC:2004   |         |
| Indumenti protettivi contro sostanze chimiche liquide - Tipo 6-B  | Indumenti protettivi contro l'elettricità statica - EN 1149-5:2018         |         |
| Indumenti protettivi contro le particelle - Tipo 5-B  | Indumenti protettivi contro la contaminazione radioattiva - EN 1073-2:2002 |         |

**PERFORMANCE - NIVEAUX ET CLASSES**


| Test sur des combinaisons entières  | Résultat   | Classe   |
|---|--|----------|
| Résistance à la pénétration des liquides<br>Esgaio de pulverisation type 6<br>(EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034)                                 | Passer   |          |
| Résistance à la pénétration des aérosols<br>Fuite vers l'intérieur type 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)   | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Passer   |
| Résistance à la pénétration des agents infectieux de due à le contact mécanique avec des substances contenant les liquides contaminés (ISO 22610) | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440                                     | Classe 2 |
| Résistance à la pénétration d'aérosols liquides contaminés (ISO 22611)  | 87   | Classe 3 |
| Résistance à la pénétration de particules solides contaminées (ISO 22612)   | 2 < log ufc ≤ 3  | Classe 1 |
| DIMENSIONS UTILISATEUR - EN ISO 13688:2013  |  |          |
| Hauteur [cm]  | M 179-183<br>XL 190-193<br>XXL 195-199                                       |          |
| Tour de poitrine [cm]   | M 116-120<br>XL 124-128<br>XXL 132-136                                       |          |
| SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES  |  |          |
| Vêtements de protection chimique - EN 13034:2005+A1:2009  | Vêtements de protection contre agents biologiques - EN 14126:2003+AC:2004    |          |
| Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Type 6-B   | Vêtements de protection contre l'électricité statique - EN 1149-5:2018       |          |
| Vêtements de protection contre les particules - Type 5-B  | Vêtements de protection contre la contamination radioactive - EN 1073-2:2002 |          |

**PRESTATIES - NIVEAUX EN KLASSEN**

| Test met volledig pak  | Resultaat  | Klasse   |
|--|--|----------|
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>Sproeiproef type 6 (EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034) | Positief   |          |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Type 5 interne dichtheid (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Positief |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Interne lekkage (EN ISO 13982-2)  | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Klasse 2 |
| Naden: duurzaamheid (EN ISO 13935-2)   | 87   | Klasse 3 |
| Test op stof   |  |          |
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)                               | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 1 | Klasse 3 |
| Weerstand tegen vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 2 | Klasse 3 |
| Elektrische oppervlakteweerstand (EN 1149-1)   | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Positief |
| Weerstand tegen blokkieren (EN 25978)  | Gebruik aan verbodenheid   | Positief |
| Slijfweerstand (EN 530 - methode 2)  | 1000 > κύκλοι < 1500   | Klasse 4 |
| Weerstand tegen trapezijscheuren (EN ISO 9073-4)   | 10 > N > 20  | Klasse 1 |
| Treksterkte (EN ISO 13934-1)   | 30 > N > 60  | Klasse 1 |

**PERFORMANCE - NIVEAUX ET CLASSES**

| Test sur des combinaisons entières  | Résultat  | Classe   |
|---|---|----------|
| Résistance à la pénétration des liquides<br>Esgaio de pulverisation type 6<br>(EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034)                                 | Passer  |          |
| Résistance à la pénétration des aérosols<br>Fuite vers l'intérieur type 5 (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)   | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%  | Passer   |
| Résistance à la pénétration des agents infectieux de due à le contact mécanique avec des substances contenant les liquides contaminés (ISO 22610) | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440                                      | Classe 2 |
| Résistance à la pénétration d'aérosols liquides contaminés (ISO 22611)  | 87  | Classe 3 |
| Résistance à la pénétration de particules solides contaminées (ISO 22612)   | 2 < log ufc ≤ 3   | Classe 1 |
| DIMENSIONS UTILISATEUR - EN ISO 13688:2013  |   |          |
| Hauteur [cm]  | M 179-183<br>XL 190-193<br>XXL 195-199  |          |
| Tour de poitrine [cm]   | M 116-120<br>XL 124-128<br>XXL 132-136  |          |
| SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES  |   |          |
| Vêtements de protection chimique - EN 13034:2005+A1:2009  | Vêtements de protection contre les agents biologiques - EN 14126:2003+AC:2004 |          |
| Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Type 6-B   | Vêtements de protection contre l'électricité statique - EN 1149-5:2018        |          |
| Vêtements de protection contre les particules - Type 5-B  | Vêtements de protection contre la contamination radioactive - EN 1073-2:2002  |          |

**PRESTATIES - NIVEAUX EN KLASSEN**

| Test met volledig pak  | Resultaat  | Klasse   |
|--|--|----------|
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>Sproeiproef type 6 (EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034) | Positief   |          |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Type 5 interne dichtheid (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Positief |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Interne lekkage (EN ISO 13982-2)  | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Klasse 2 |
| Naden: duurzaamheid (EN ISO 13935-2)   | 87   | Klasse 3 |
| Test op stof   |  |          |
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)                               | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 1 | Klasse 3 |
| Weerstand tegen vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 2 | Klasse 3 |
| Elektrische oppervlakteweerstand (EN 1149-1)   | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Positief |
| Weerstand tegen blokkieren (EN 25978)  | Gebruik aan verbodenheid   | Positief |
| Slijfweerstand (EN 530 - methode 2)  | 1000 > κύκλοι < 1500   | Klasse 4 |
| Weerstand tegen trapezijscheuren (EN ISO 9073-4)   | 10 > N > 20  | Klasse 1 |
| Treksterkte (EN ISO 13934-1)   | 30 > N > 60  | Klasse 1 |

**PRESTATIES - NIVEAUX EN KLASSEN**

| Test met volledig pak  | Resultaat  | Klasse   |
|--|--|----------|
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>Sproeiproef type 6 (EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034) | Positief   |          |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Type 5 interne dichtheid (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Positief |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Interne lekkage (EN ISO 13982-2)  | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Klasse 2 |
| Naden: duurzaamheid (EN ISO 13935-2)   | 87   | Klasse 3 |
| Test op stof   |  |          |
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)                               | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 1 | Klasse 3 |
| Weerstand tegen vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 2 | Klasse 3 |
| Elektrische oppervlakteweerstand (EN 1149-1)   | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Positief |
| Weerstand tegen blokkieren (EN 25978)  | Gebruik aan verbodenheid   | Positief |
| Slijfweerstand (EN 530 - methode 2)  | 1000 > κύκλοι < 1500   | Klasse 4 |
| Weerstand tegen trapezijscheuren (EN ISO 9073-4)   | 10 > N > 20  | Klasse 1 |
| Treksterkte (EN ISO 13934-1)   | 30 > N > 60  | Klasse 1 |

**PRESTATIES - NIVEAUX EN KLASSEN**

| Test met volledig pak  | Resultaat  | Klasse   |
|--|--|----------|
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>Sproeiproef type 6 (EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034) | Positief   |          |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Type 5 interne dichtheid (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Positief |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Interne lekkage (EN ISO 13982-2)  | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Klasse 2 |
| Naden: duurzaamheid (EN ISO 13935-2)   | 87   | Klasse 3 |
| Test op stof   |  |          |
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)                               | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 1 | Klasse 3 |
| Weerstand tegen vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 2 | Klasse 3 |
| Elektrische oppervlakteweerstand (EN 1149-1)   | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Positief |
| Weerstand tegen blokkieren (EN 25978)  | Gebruik aan verbodenheid   | Positief |
| Slijfweerstand (EN 530 - methode 2)  | 1000 > κύκλοι < 1500   | Klasse 4 |
| Weerstand tegen trapezijscheuren (EN ISO 9073-4)   | 10 > N > 20  | Klasse 1 |
| Treksterkte (EN ISO 13934-1)   | 30 > N > 60  | Klasse 1 |

**PRESTATIES - NIVEAUX EN KLASSEN**

| Test met volledig pak  | Resultaat  | Klasse   |
|--|--|----------|
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>Sproeiproef type 6 (EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034) | Positief   |          |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Type 5 interne dichtheid (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%   | Positief |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Interne lekkage (EN ISO 13982-2)  | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440   | Klasse 2 |
| Naden: duurzaamheid (EN ISO 13935-2)   | 87   | Klasse 3 |
| Test op stof   |  |          |
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)                               | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 1 | Klasse 3 |
| Weerstand tegen vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)   | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:<br>Klasse 2<br>Butan-1-ol:<br>Klasse 2 | Klasse 3 |
| Elektrische oppervlakteweerstand (EN 1149-1)   | ≤ 2,5 x 10 <sup>9</sup>  | Positief |
| Weerstand tegen blokkieren (EN 25978)  | Gebruik aan verbodenheid   | Positief |
| Slijfweerstand (EN 530 - methode 2)  | 1000 > κύκλοι < 1500   | Klasse 4 |
| Weerstand tegen trapezijscheuren (EN ISO 9073-4)   | 10 > N > 20  | Klasse 1 |
| Treksterkte (EN ISO 13934-1)   | 30 > N > 60  | Klasse 1 |

**PRESTATIES - NIVEAUX EN KLASSEN**

| Test met volledig pak  | Resultaat  | Klasse   |
|--|--|----------|
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>Sproeiproef type 6 (EN ISO 17491-4, met. A - EN 13034) | Positief   |          |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Type 5 interne dichtheid (EN ISO 13982-2 - EN ISO 13982)                | Ljmm, 82/90 ≤ 30%<br>Ls 8/10 ≤ 15%                             | Positief |
| Weerstand tegen aerosolpenetratie<br>Interne lekkage (EN ISO 13982-2)  | (TILE): 0,27<br>(TIL.A): 0,23<br>NpF 440                       | Klasse 2 |
| Naden: duurzaamheid (EN ISO 13935-2)   | 87   | Klasse 3 |
| Test op stof   |  |          |
| Weerstand tegen het binnendringen van vloeistoffen<br>(EN ISO 6530 - EN 13034)                               | H2SO4 30%:<br>Klasse 3<br>NaOH 10%:<br>Klasse 3<br>ο-ξυλένιο:< |          |