

verwijderingsomstandigheden:

Het product mag tijdens transport en opslag niet geplet worden door andere, zwaardere producten of materialen, omdat de het product kan beschadigen.

Schoeiisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking, binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt van chemicaliën en warmtebronnen. De temperatuur van de opslagruimte moet tussen 5°C en 24°C liggen.

Het product hoeft niet te worden weggegooid.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

4. Verpakking:

Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen in de aangegeven maat, beschermende verpakking/ fleec, vochtabsorber, gebruiksaanwijzing.

Op de verpakking staan: naam en contactgegevens van de fabrikant, type, model, klasse, grootte.

7. Aanvullende aanduidingen:

Er zijn extra markeringen op het product:

Z020xxxx	Jaar van productie
NEO Tools	Handelsmerk van de fabrikant
BZ-163-XX	Aanduiding fabrikant
EU-39-47	Schoenmaat
CE	het product is onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling en voldoet aan de normen die gelden in de Europese Unie
EN ISO 20345:2022	het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO 20345:2022
EN ISO DIN 61340	het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO DIN 61340

Schoeieligenschappen:

- ESD anti-elektrostatisch schoeiisel
- S1 - veiligheidszool die bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J, geloten hiel, bestand tegen olie, benzine en andere organische oplosmiddelen; antielektrostatische eigenschappen; energieabsorptie in de hiel volgens de classificatie van veiligheidschoeiisel volgens de norm EN ISO 20345.
- PE - niet-metalen anti-perforatie inzetstuk
- SR - Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerine)

Aanvullende informatie:

Het product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:

<https://bit.ly/4SLd9ta>

8. Geproduceerd voor:

GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa

Aangemelde instantie:

SOS Fimko Oy
van chemicaliën en warmtebronnen. De temperatuur van de opslagruimte moet tussen 5°C en 24°C liggen.
Notified Body: 0598

lakomote 8
FI-00380 Helsinki, Finland



