

Uhlové nástavce pre ohybné hriadele

WI

- Pre každý ohybný hriadeľ Suhner môžete zvoliť vhodný uhlový nástavec.
- Rýchla výmena nástavcov.
- Guľôčkové ložiská.
- Špeciálne vyvinutý predĺžený uhlový nástavec pre komplikované brúsenie (WI 10-L).
- Extrémne plochý uhlový nástavec pre brúsenie v úzkych rohoch (WI 10-F).
- Špeciálny nástavec s upevnením a vnútorným závitom (WI 10-S).
- Všetky nástavce majú tlačidlo pre rýchle uvoľnenie.

Typy a odporúčania:

Koncovka nástavca musí zodpovedať ukončeniu ohybného hriadeľa. Nástavce nepreťažujte, pozor na maximálny povolený priemer brusiva, ktorý je možné do nástavca upnúť.

Pri výmene klieštiny odporúčame dôkladne vyčistiť dutinu klieštiny.


RUPET
international

Uhlové nástavce s klieštinou




	Typ	Obj.č.	Výstup	Otáčky	Klieština	Sada kľúčov	Hmotnosť
				min ⁻¹	mm		kg
	WI 4	057 661 01	G 16	20 000 1:1	3	SW 9 SW 11	0,265
	WI 7	057 645 01	G 22	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,610
	WI 10	057 645 03	G 28	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,590
	WI 7-45°	057 662 01	G 22	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,680
	WI 10-45°	057 662 03	G 28	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,650
	WI 10-L	080 641 01	G 28	12 000 1,27:1	6	SW 9 SK 6	0,930

Extra dlhá verzia, 90°-uhlová oceľová hlava




Uhlové nástavce s prírubou

	Typ	Obj.č.	Výstup	Otáčky	Príruba	Sada kľúčov	Hmotnosť
				min ⁻¹	ø		kg
	WI 10-F	089 154 01	G 28	10 000 2,23:1	115mm	SK 5 HS 4	1,120
Extrémne plochý profil s upínacou maticou pre kotúče o priemere 115 mm, otáčanie vľavo.							
	WI 10-S	057 645 11	G 28	12 000 1,27:1	115mm	SK 5 SK 6	0,640
S upínacou maticou pre kotúče o priemere 115 mm.							

Príslušenstvo

	Typ	Obj.č.	Aplikácia	Rozmer	Hmotnosť
				ø	kg
	FSS 110	019 636 02	► WI 10 S	115mm	0,055
	FSS 110 K	907 501 00	► WI 10 S*	115mm	0,055
samolepiaca					
		089 615 01	► WI 10 S/FSS 110	40 × 27 M10	0,040
	Upínacia matica	089 371 03	► WI 10 S*	24 × 12 M10	0,010
		089 371 04	► WI 10 S**	36 × 23 M10	0,040
* práca bez podložky ** pre brúsne disky					
	Kit LWC	097 393 01	► WI 7 ► WI 10	-	0,058
Pre použitie kotúčov s upínacím otvorom 10 mm a priemerom 70 mm.					

Klieštiny

	Typ	Nástavec	ø	Obj.č.
			mm / palec	
	SPZ	► WI 4	3,175 = 1/8"	057 663 02
			4,8 = 3/16"	057 663 04
			3,0 = 0,12"	057 663 01
			6,0 = 0,24"	057 663 03
	SPZ	► WI 7 ► WI 10	3,175 = 1/8"	050 325 04
			6,4 = 1/4"	050 325 02
			3,0 = 0,12"	050 325 03
			6,0 = 0,24"	050 325 01
			8,0 = 0,32"	050 325 17
	SPZ	► WI 10-L	2,34 = 3/32"	906 783 00
			3,175 = 1/8"	906 784 00
			4,8 = 3/16"	906 785 00
			6,4 = 1/4"	906 786 00
			3,0 = 0,12"	904 692 00
			6,0 = 0,24"	904 673 00