

Pneumatikus sarokcsiszoló LPB 12

250 W
 12 000
 fordulat



Nem biztos benne, hogy mit
 tud befogni a csiszolóba ?
 Vessen egy pillantást
 kínálatunkra.

Ø 50 és 75 mm hordozók és
 csisz.anyagok

SUN-fix – 2 rögzítő rendszer

- Turn-on (belső fém menet)
- Roll-on (külső műanyag menet)

Elérhető csiszoló anyagok

**A Ø 75 mm átmérőt csak könnyű
 befejező műveletekre!**

TURN-ON (belső fém menet)



Sun-fix SB – VA/ST csisz.korongok

- univerzális felhasználás
- nagy teljesítmény
- acél, rozsdamentes anyag
 titán és öntöttvas



Sun-fix SB – VA csiszkorongok

„NORZON” szemcsék

- aktiv csiszoló réteg
- csiszolás hűtéshatással
- nagy anyageltávolítás
- rozsdamentes anyagokra



Sun-fix SB – AL csisz.korongok

- nagy teljesítmény
- a felső réteg kifejezetten
 alumíniumhoz lett kifejlesztve



Sun-fix SB – SiC csisz.korongok

- nagyon éles szemcse
- alkalmas kőre, titánra, üvegre,
 sárgarézre és más
 színesfémekre



Sun-fix FVVS korongok – préselt Scotch-Brite

- termikus elszínezés eltávolítására
- felületi simításra és sorjázásra
- finom sorjázásra, csiszolásra, és polírozásra



Sun-fix FVBS korongok – Scotch-Brite

- az oxidáció gyors és hatékony eltávolításához
- felületek előkészítése festésre vagy polírozásra
- alumíniumra, rozsdamentes anyagra, acélra, műanyagra



Sun-fix FVOS korongok - Ø50 mm

- szintetikus szálakból, ásványi anyagokból, és gyantából áll
- különösen alkalmas oxidációs, és hegesztési tisztításhoz



ROLL-ON (külső műanyag menet)

- Sun-fix SB – VA/ST korongok
- Sun-fix SB – VA korongok
- Sun-fix SB – AL korongok
- Sun-fix SB – SiC korongok
- Sun-fix FVVS korongok
- Sun-fix FVBS korongok



Lásd a Turn-on, de műanyag menettel

BSVB préselt gyapot korongok

- hosszú élettartam alumínium, rozsdamentes anyag, és titán csiszolásakor



SUN-Press Roll-on rendszer

- több réteg nylonszálak kötőanyagból és csiszoló anyagból készült csiszoló nem szőtt szövet préselésével készült



FSB korongok polírozására pasztával

- optimális kisebb felületek polírozására
- rozsdamentes anyagra, acélra, titánra és alumíniumra



Turn-on és Roll-on hordozók

- Ø 6 mm levehető szárral
- 1/4" belső menet