

ROTOmax 4.0



- Stabilní výkonný motor a robustní kovové pouzdro.
- Plynulá regulace otáček frekvenčním měničem.
- Plynulý rozběh a aktivní brzda.
- Možnost 3 modelů:
F: se základní deskou
HM: se závěsným systémem
STM: na vozíku

Brusku můžete ovládat manuálně na ovládacím panelu stroje, nožním spínačem, případně speciálním spínačem přímo na ohebné hřídeli. Díky široké nabídce nástavců můžete používat brusku jako přímou, úhlovou nebo pásovou brusku. Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického nářadí.

Výkonná bruska s výstupem
pro 1 ohebnou hřídel (DIN 15)
s plynulou regulací otáček s možností
upnutí široké řady nástavců.



RUPET
international

	Typ	Výstup	Obj.č.	Napětí	Otáčky	Příkon	Hmotnost
					min ⁻¹	kW	kg
	F	DIN 15	110 273 01	400 – 480V, 50/60Hz	500 – 10 000	4,0	29,000
	STM	DIN 15	110 273 02	400 – 480V, 50/60Hz	500 – 10 000	4,0	53,000
	HM	DIN 15	110 273 03	400 – 480V, 50/60Hz	500 – 10 000	4,0	29,000
Třífázový motor	Ochrana proti přetížení					Ochrana	
	IP 45						

Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.	Typ	Obj.č.
 ROTOMax 4.0 4 kW		 DIN 15	 G 28	 FH 10 INOX (6mm)	110 232 01 252
		 NA 10 x 2000	 G 28	 WI 10 (6mm)	057 645 03 254
		 DIN 15/G 28	 G 28	 WI 10-45° (6mm)	057 662 03 254
		 NA 12 x 2000	 G 28	 WB 10	110 222 01 265
		 DIN 15/G 28	 G 28	 FH 12 INOX (12mm)	110 233 01 252
		 NA 15 x 2000	 G 28	 NA 12	052 630 01 262
		 DIN 15/G 35	 G 28	 BSG 10/50	057 891 01 260
		 BSG 15/63	 G 35	 FSM 1:1	110 223 01 261
		 SAM 1:1	 G 35	 FTM	110 237 01 258
			 G 35	 SWH G 28	010 331 01 252
			 G 35	 FH 15 (12mm)	010 330 01 257
			 G 35	 WH 12 (MK 1)	010 340 01 257
 ON/OFF		 Funkce: "Mrtvý muž"			