


Bruska s ohebnou hřídelí

# ROTOset 25-R

11 000 - 25 000 ot./min



- Vysoce výkonný univerzální stroj.
- Nízké vibrace díky speciálnímu uložení motoru.
- Úspora času díky snadné výměně hřídelí a nástavců.
- Plynulý rozběh stroje.

Tipy a doporučení:

Univerzální bruska v ochranném rámu s plynulou regulací a možností použití různých nástavců.  
Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického nářadí.

Techické údaje

| Typ          | Obj.č.  | Výstup | Napětí | Otáčky            | Přikon | Hmotnost |
|--------------|---------|--------|--------|-------------------|--------|----------|
|              |         |        |        | min <sup>-1</sup> | W      | kg       |
| ROTOset 25-R | 110 152 | DIN 10 | 230V   | 11 000 – 25 000   | 1 000  | 2,850    |

Standardní vybavení

Přívodní kabel s koncovkou, 3m 2 x zajišťovací jehla

Kompletní sada Rotoset

| ROTOset 25-R Set | 230V,50Hz | Objednací číslo | 110 159 | Hmotnost | 11,000 kg |
|------------------|-----------|-----------------|---------|----------|-----------|
|------------------|-----------|-----------------|---------|----------|-----------|



**Rotoset 25-R**  
Ohebná hřídel NA 7 × 2000 mm, DIN 10/G 22, nástavec FH 7 s 6 mm kleštinou, úhlový nástavec WIG 7 (redukce 2,7:1), ochranný kryt s přírubou a maticí pro ø 115 mm. Sada brusiva: 1 brusný kotouč ø 115 mm, 1 řezný kotouč ø 115 mm, 1 drátěný kotouč TDB 70 ø 70 mm , podložka o průměru 115 mm a 2 fibrové kotouče typu A/O 115 VS zrna 60 a 120, sada klíčů, kovový kufr.

Možné kombinace

| Typ                                                                                                   | Typ    | Obj.č.                                                                                                                            | Typ             | Obj.č.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <br>ROTOset 25-R | DIN 10 | <br>NA 7 × 2000<br>DIN 10/G 22<br>049 790 01 | FH 7 INOX (6mm) | 110 235 01 |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                   | WI 7 (6mm)      | 057 645 01 |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                   | WI 7-45° (6mm)  | 057 662 01 |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                   | WIG 7 2,7:1     | 049 608 04 |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                   | WB 7            | 110 221 01 |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                   |                 |            |

Použití

Bruska s výstupem pro 1 ohebnou hřídel s plynulou regulací otáček vhodná pro práci s tvrdokovovými frézami, stopkovým brusivem a lamelovými i brusnými kotouči.

