

Pásový adaptér na trubky pro ohebné hřídele / Pásový adaptér na trubky pre ohybné hriadele / Szalagos markolat flexibilis tengelyekhez

FTM



Použití:

Pásový adaptér na trubky.

- Úhel opásání až 220°
- Možnost broušení trubek o maximálním průměru 70 mm

Tipy a doporučení

Využijte potenciál Vašeho stroje s ohebnou hřídelí a použijte ho i jako pásovou brusku na trubky pomocí adaptéru FTM.



Použitie:

Pásový adaptér na trubky.

- Uhol opásania až 220°
- Možnosť brúsenia trubiek s maximálnym priemerom 70 mm

Tipy a odporúčania

Využite potenciál Vášho stroja s ohybným hriadel'om a použijte ho aj ako pásovú brúsku na trubky pomocou adaptéra FTM.



Használat:

Szalagos markolat csövekhez.

- 220° -os átkarolási szög
- Lehetőség a csövek csiszolására, legfeljebb 70 mm átmérővel

Tippek és ajánlások

Használja ki a flexibilis tengelyű gépe potenciálját, és alkalmazza csőcsiszolóként is az FTM adapter segítségével.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Koncovka Koncovka Csatlakozó- markolat oldal	Rozměr pásu Rozmer pásu Csisz.szalag méret	Délka Dĺžka Hossz	Obj.č. Obj.č. Rend.sz	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 FTM	9000 min ⁻¹	G 28	30 x 610 mm	413 mm	11022301	100035051	2,500 kg

