Priama brúska

LSB 14/LSB 25

14 000 / 25 000 ot./min



LSC 20/LSC 35

20 000 / 35 000 ot./min

LSC 10

8 600 ot./min



Použitie

Priame brúsky pre prácu s brusivom na stopke a lamelovými kotúčmi.

- Flexibilná hadica výfuku.
- Veľmi nízka hlučnosť.
- Odvádzaný vzduch je smerovaný dozadu.
- Elastické uloženie ložísk (okrem LSC 10).
- Odstredivý regulátor rýchlosti pre konštantné otáčky pri zaťažení (okrem LSC 10/35).
- Optimálne nízke otáčky pre S/B kotúče (LSC 10).

Typy a odporúčania:

Odstredivý regulátor znižuje spotrebu vzduchu.
Planetová prevodovka 4:1 u brúsky LSC 10 pre silný krútiaci moment.
Pre správny chod a životnosť brúsky zaistite požadovaný tlak, kvalitu a premazávanie stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Klieština	Hmotnosť
		min^{-1}	ø	kg
LSB 14	112 042 01	**14 000**	6mm	0,380
LSB 25	112 019 01	**25 000**	6mm	0,380
LSC 20	112 028 01	**20 000**	6mm	0,380
LSC 35	112 029 01	**35 000**	6mm	0,380
LSC 10	112 036 01	**8 600**	6mm	0,550

	Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil
LSB 14	0,20 m^3/min	250 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LSB 25	0,33 m^3/min	250 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LSC 20	0,28 m^3/min	350 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LSC 35	0,80 m^3/min	350 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LSC 10	0,80 m^3/min	350 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil

Štandardné vybavenie

1 × Klieština, ø 6mm
1 × Kľúč SW 11 a SW 14
Prívodná a výfuková hadica s koncovkou

Príslušenstvo

	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť
				kg
Prívodná hadica komplet	**ZS**	vnútorný ø 8mm × 2m	907 178 00	0,160
Výfuková hadica komplet	**AS**	–	300 059 68	0,085
Klema		–	300 059 67	0,005
Klieština	**SPZ**	ø 8mm	050 325 17	0,008
	SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
	SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
	SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
	SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
Kľúč	**SW 11**	–	037 857 01	0,035
	SW 14	–	037 857 03	0,040