

Priama brúska  
**LSC 23 – TOP**  
24 000 ot./min



**LSC 28**  
28 000 ot./min

**Použitie**

Odolné brúska pre prácu s frézami, brusivom na stopke a lamelovými kotúčmi.

**RUPET**  
international



- Malá, ale zato vysoko výkonná priama brúska.
- Odolná konštrukcia.
- Bezpečnostná páka.
- Odvádzaný vzduch je smerovaný dozadu.



**Typy a odporúčania:**

TOP technológia umožňuje použiť brúska i bez premazávania. Pre správny chod a životnosť brúska zaistíte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

**Technické údaje**





Typ	Obj.č.	Otáčky min <sup>-1</sup>	Klieština ø	Hmotnosť kg
LSC 23 – TOP	052 373 41	24 000	6mm	0,600
LSC 28	052 373 01	28 000	6mm	0,600

Spotreba vzduchu pri chode naprázdno	Príkon	Prívodná hadica vzduchu	Ventil	
LSC 23 – TOP	0,790 m <sup>3</sup> /min	330 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil
LSC 28	0,820 m <sup>3</sup> /min	370 W	8mm vnútorný ø	Pákový ventil

**Štandardné vybavenie**

1 x Klieština, ø 6mm	1 x Kľúč SW 11 a SW 14	Prívodná a výfuková hadica s koncovkou
----------------------	------------------------	--

**Príslušenstvo**

	Typ	Rozmer	Obj.č.	Hmotnosť kg
 Prívodná hadica komplet	ZS	vnútorný ø 8 mm x 2m	907 178 00	0,160
 Výfuková hadica komplet	AS	ø 29/33 x 0,75m	907 186 00	0,085
 Klieštiny	SPZ	ø 8mm	050 325 17	0,008
	SPZ	ø 6mm	050 325 01	0,008
	SPZ	ø 3mm	050 325 03	0,008
	SPZ	1/4" ø (6,350mm)	050 325 02	0,008
	SPZ	1/8" ø (3,175mm)	050 325 04	0,008
 Kľúč	SW 11	–	037 857 01	0,040
	SW 14	–	037 857 03	0,040