


Bruska s ohebnou hřídelí


MINIfix 25-R

11 000 - 25 000 ot./min



MINIfix 9-R

4 000 - 9 000 ot./min



Použití
Bruska s výstupem pro 1 ohebnou hřídel s plynulou regulací otáček, vhodná pro práci s tvrdokovovými frézami, stopkovým brusivem a lamelovými kotouči.



- Lehká a kompaktní bruska
- Úspora času díky snadné výměně hřídelí a nástavců.

Tipy a doporučení:
Lehký přenosný pohon v ochranném rámu s plynulou regulací a možností použití různých nástavců. Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického nářadí.

Technické údaje						
Typ	Obj.č.	Výstup	Napětí	Otáčky	Příkon	Hmotnost
				min ⁻¹	W	kg
MINIfix 25-R	110 262	DIN 10	230V, 50Hz	11 000 – 25 000	600	1,800
MINIfix 9-R	110 260	DIN 10	230V, 50Hz	4 000 – 9 000	600	2,450

Standardní vybavení	
Přívodní kabel s koncovkou, 3m	2 × zajišťovací jehla

Kompletní set - bruska s ohebnou hřídelí					
MINIfix 25-R Set	230V, 50Hz	Obj.č.	110 153	Hmotnost	4,650 kg



Minifix 25-R
Ohebná hřídel NA4×1250 mm, DIN 10/ G 16, nástavec FH 4 s 6 mm kleštinou, stopková brusiva K 0816 V, B 1303 V, F 0808 V, FPB 1208, 1 sada klíčů, kovový kufr.

Možné kombinace						
Typ		Typ	Obj.č.		Typ	Obj.č.
 MINIfix 25-R	DIN 10	 NA 4 × 1250 DIN 10/G 16	 030 002 02 267	G 16		FH 4 INOX (6mm) 110 234 01 252
						WI 4 (3mm) 057 661 01 254
						WB 4 110 220 01 264
 MINIfix 9-R	DIN 10	 NA 7 × 1500 DIN 10/G 22	 030 007 02 267	G 22		FH 7 INOX (6mm) 110 235 01 252
						WI 7 (6mm) 057 645 01 254
						WI 7-45° (6mm) 057 662 01 254