

Excentrická orbitální bruska

LOB 10

10 000 ot./min



Použití

Pneumatická orbitální bruska, vhodná pro práci s hliníkem, nerezem a různými druhy plastů.

RUPET
international



Tipy a doporučení:

Díky excentrickému pohybu brusky lze docílit perfektního povrchu. Vyzkoušejte naše brusivo OPN plus. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Podložka	Obj.č.	Otáčky	Excentr	Vibrace	Hmotnost
	ø		min ⁻¹	mm	m/s ²	kg
LOB 10-150	150mm	909 824 00	10 000	4,5	< 2,5	0,910
LOB 10-120	120mm	909 827 00	10 000	4,5	< 2,5	0,870


Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno Příkon Závit pro připojení přívodní hadice

LOB 10-150	0,310 m ³ /min	200 W	R 1/4"/G
LOB 10-120	0,310 m ³ /min	200 W	R 1/4"/G

Ventil

LOB 10-150	Pákový ventil
LOB 10-120	Pákový ventil

Příslušenství

	Typ	Aplikace	Obj.č.
	FSS 120 K	► LOB 10	909 831 00
	FSS 150 K	► LOB 10	909 832 00