Malá přímá bruska s tlumičem výfuku dozadu

LSA 79

77 000 ot./min



Výkonná turbínová přímá bruska

LSB 90

90 000 ot./min



Použití

Výkonné vysokootáčkové brusky ideální pro práci s tvrdokovovými frézami a stopkovým brusivem.

RUPET international

LSA 79

- Vysoce výkonná, tichá malá bruska.
- Nízké vibrace díky elastickému uložení ložisek.
- Snadno ovladatelná, extrémně lehká bruska.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.

LSB 90

- Odstředivý regulátor zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení.
- Krátká doba zastavení díky aktivní brzdě.
- Nízká hlučnost a vibrace.
- Možnost použití s olejem i bez.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.

Tipy a doporučení:

Nepřekračujte maximální povolené otáčky brusiva.
Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a přimazávání stlačeného vzduchu.
Použitý stlačený vzduch musí být zbaven mechanických nečistot a vlhkosti.
Pozor na možnost kondenzace vody při použití neúměrného prodloužení přívodu stlačeného vzduchu od odkalovače k brusce (vzdálenost nesmí být větší než cca 4 metry).
Po cca 300-400 hodinách (alespoň jednou za rok) vyčistěte obal motoru a zkontrolujte opotřebování lamel.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Kleština	Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Hmotnost
		min⁻¹	ø		kg
LSA 79	112 045 01	**77 000**	3 mm	0,310 m³/min	0,344
LSB 90	112 049 01	**90 000**	3 mm	0,290 m³/min	0,452

Příkon		Ventil	Přívodní hadice vzduchu
LSA 79	110 W	Otočný ventil	5 – 6 mm vnitřní ø
LSB 90	220 W	Otočný ventil	5 – 6 mm vnitřní ø

Standardní vybavení

1 × Kleština, ø 3 mm
1 × Sada klíčů
Přívodní a výfuková hadice s koncovkou

Příslušenství

		Typ	Průměr kleštiny	Obj.č.	Hmotnost
					kg
	Kleština	**SPZ**	ø 3 mm	014 913 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175 mm)	014 913 03	0,008
		SPZ	3/32" ø (2,380 mm)	014 913 01	0,008
	Klíč	**SW 8**	–	037 857 06	0,020
	Klíč	**SW 8**	▸ LSA 79	300 988 00	0,005