Přímá bruska

LSB 44

44 000 ot./min



Přímá bruska

LSB 44 - E

44 000 ot./min



Použití

Ideální brusky pro práci s tvrdokovovými frézami, stopkovým brusivem a lamelovými kotoučky.

- Výkonné přímé brusky.
- Ergonomický tvar.
- Zabudovaný tlumič výfuku v hadici.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.
- Speciální tlumící vložka (LSB 44-E).

Tipy a doporučení:

Odolné brusky s vysokou životností.
Při vícesměnném provozu vyměňujte pravidelně lamely, zabráníte tak poškození statoru.
Nepoužívejte levné frézy, které způsobí vysoké vibrace a poškození ložiska.
Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a přimazávání stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Kleština	Hmotnost
		min⁻¹	ø	kg
LSB 44	059 330 01	**44 000**	6 mm	0,350
LSB 44-E	059 230 01	**44 000**	6 mm	0,400

	Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil
LSB 44	0,600 m³/min	250 W	8 mm vnitřní ø	Multifukněí ventil
LSB 44-E	0,600 m³/min	250 W	8 mm vnitřní ø	Multifunkční ventil

Standardní vybavení

1 × Kleština, ø 6 mm | 1 × Klíč SW 11 a SW 14 | Přívodní a výfuková hadice s koncovkou

Příslušenství

		Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost
					kg
	Přívodní hadice komplet	**ZS**	vnitřní ø 8 mm × 2 m	907 178 00	0,160
	Výfuková hadice komplet	**AS**	ø 21/25 × 0,75 m	907 179 00	0,070
	Kleštiny	**SPZ**	ø 8 mm	050 325 17	0,008
		SPZ	ø 6 mm	050 325 01	0,008
		SPZ	ø 3 mm	050 325 03	0,008
		SPZ	1/4" ø (6,350 mm)	050 325 02	0,008
		SPZ	1/8" ø (3,175 mm)	050 325 04	0,008
	Klíč	**SW 11**	–	037 857 01	0,035
		SW 14	–	037 857 03	0,040