

Přímá bruska

LSC 23 – TOP

24 000 ot./min



LSC 28

28 000 ot./min

- Malá, ale přesto vysoce výkonná přímá bruska.
- Odolná konstrukce.
- Bezpečnostní páka.
- Odváděný vzduch je směřován dozadu.



Tipy a doporučení:

TOP technologie umožňuje použít brusku i bez přimazávání. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a kvalitu stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Typ	Obj.č.	Otáčky	Kleština	Hmotnost
		min ⁻¹	ø	kg
LSC 23 – TOP	052 373 41	24 000	6 mm	0,600
LSC 28	052 373 01	28 000	6 mm	0,600

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Příkon	Přívodní hadice vzduchu	Ventil
LSC 23 – TOP 0,790 m³/min	330 W	8 mm vnitřní ø	Pákový ventil
LSC 28 0,820 m³/min	370 W	8 mm vnitřní ø	Pákový ventil

Standardní vybavení

1 x Kleština, ø 6 mm	1 x Klíč SW 11 a SW 14	Přívodní a výfuková hadice s koncovkou
----------------------	------------------------	--

Příslušenství

	Typ	Rozměr	Obj.č.	Hmotnost
				kg
  Přívodní hadice komplet	ZS	vnitřní ø 8 mm x 2 m	907 178 00	0,160
 Výfuková hadice komplet	AS	ø 29/33 x 0,75 m	907 186 00	0,085
	SPZ	ø 8 mm	050 325 17	0,008
	SPZ	ø 6 mm	050 325 01	0,008
	SPZ	ø 3 mm	050 325 03	0,008
	SPZ	1/4" ø (6,350 mm)	050 325 02	0,008
	SPZ	1/8" ø (3,175 mm)	050 325 04	0,008
	SW 11	–	037 857 01	0,040
	SW 14	–	037 857 03	0,040

Použití

Odolné brusky pro práci s frézami stopkovým brusivem a lamelovými kotouči.

RUPET
international

