

Úhlová bruska
LPB 12
12 000 ot./min



Použití

Praktická úhlová bruska pro použití se stopkovým brusivem, frézami a lamelovými kotouči.



- Výkonná úhlová bruska.
- Přední výfuk vzduchu.
- Vhodná pro nepřístupné oblasti.
- Robustní úhlový převod pro vysoký krouticí moment.

Tipy a doporučení:

Vyberte si vhodné brusivo SUN-fix s kovovým nebo plastovým závitem z různých materiálů (smírek, Scotch-Brite, filc, SUN-Press). Pokud chcete používat průměr brusiva 75mm, zvolte brusku LWC 16. Pomocí přídatného zařízení předěláte úhlovou brusku snadno na excentrickou brusku. Pro správný chod a životnost brusky zajistěte požadovaný tlak a přimazávání stlačeného vzduchu. Použitý stlačený vzduch musí být zbaven mechanických nečistot a vlhkosti.

Technické údaje				
Typ	Obj.č	Otáčky	Vřeteno	Hmotnost
		min ⁻¹	ø	kg
LPB 12	059 351 02	12 000	1/4"	0,390

Spotřeba vzduchu při chodu naprázdno	Přívodní hadice vzduchu	Příkon	Ventil
0,600 m³/min	8 mm vnitřní ø	250 W	Multifunkční ventil

Standardní vybavení	
1 x Klíč 11	Přívodní hadice s koncovkou

Set úhlové brusky		
LPB 12 Set	Obj.č.	900 503 00



Úhlová bruska LPB 12 s podložkou Roll-on pro SUN-fix, 2 ks kotoučů K36/60/80 VA/ST, 2 Scotch-Brite kotouče M a čistící kotouče.

Příslušenství					
	Typ	Zrno	Obj.č.		
	Excentr	EX 1/4" – 20	–	059 360 01	1
	Přítlačný talíř	SBH 50-K 1/4"	–	908 778 00	1
	SB 50-K VA	60		908 770 00	100
	SB 50-K VA	80		908 771 00	100
	SB 50-K VA	120		908 772 00	100
	SB 50-K VA	150		908 773 00	100
	SB 50-K VA	180		908 774 00	100
	SB 50-K VA	240		908 775 00	100
	SB 50-K VA	320		908 776 00	100
	SB 50-K VA	400		908 777 00	100