

# Pneumatikus egyenes csiszoló LSB 44

250 W  
Fordulat  
44 000



Nem biztos benne, mit rögzíthet a csiszolóba ?

Tekintse meg kínálatunkat.

Elérhető szorítópatronok:  
Ø 3,6,8 mm



**Elérhető csisz.anyagok**

## Kerámias csisz.kövek

- ideális élek csiszolásához, sorjázáshoz és hegesztések eltávolításához
- erős kötés és tiszta korundszemcsék
- különféle formákat kínálunk



## Szintetikus csisz.kövek

- acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához
- alkalmas hegesztett varratok megmunkálására
- különféle formákat kínálunk




## Keményfém marók



Különböző formájú marókat kínálunk. Háromféle fog közül választhat.

- FOG 6 - NK dupla éll
- FOG 3 - N folyamatos éll
- FOG 1 - GA speciális éll alumíniumra



FOG 6










FOG 3



FOG 1

### Formák:

- **A** hengeres, **B** hengeres, elülső éllel **C** hengeres sugárral, **D** gömbölyű, **E** eliptikus, **F** speciális alak gömbvéggel, **G** speciális alak hegygel, **H** lánгалak, **L** sugarú kúpos, **M** kúpos **N** fordított kúp



**Válasza ki a csiszolóanyag és a maró átmérőjét az ajánlott sebességnek megfelelően.**