

Pneumatikus sarokcsiszoló LWB 20

250 W
Fordulatok
20 000



Nem biztos benne, mit
rögzíthet a csiszolóba ?
Tekintse meg kínálatunkat.

Elérhető szorítópatronok
Ø 3, 6, 8 mm

Lehetőség LBB 20 szalagcsiszolóra
alakítani.



Elérhető csisz.anyagok

Lamellás korongok száron

Különbféle csiszoló lamellás korongokat kínálunk.



Csiszoló hengerek és hordozók

- spirálba összetekert csisz.anyagok
- nehezen hozzáférhető helyek csiszolására



Csiszoló gyűrűk és sapkák

- varrat nélküli alakok, a csiszolás során a teljes felület használható
- könnyen cserélhetők
- ideális finom csiszoláshoz



Csiszoló anyagok száron

- Kék csisz.kövek
- Kerámiás csisz.kövek
- Szintetikus csisz.kövek
- Rugalmas japán csiszolók
- Rugalmas csiszolók
- Pamut csiszolók




Keményfém-marók –6 mm száron



Különböző formájú marókat kínálunk. Háromféle fog közül választhat.

- FOG 6 - NK dupla éll
- FOG 3 - N folyamatos éll
- FOG 1 - GA speciális éll alumíniumra



FOG 6










FOG 3



FOG 1

Formák:

- **A** hengeres, **B** hengeres, elülső éllel **C** hengeres sugárral, **D** gömbölyű, **E** eliptikus, **F** speciális alak gömbvéggel, **G** speciális alak hegygel, **H** lánгалak, **L** sugarú kúpos, **M** kúpos **N** fordított kúp



Válasza ki a csiszolóanyag és a maró átmérőjét az ajánlott sebességnek megfelelően.