



**Maschine mit Biegsamer Welle**  
**Flexible shaft**  
**Machines à arbre flexible**



ROTAR



- Getriebemaschine mit 6 Drehzahlen
- Vorzüglich geeignet für schwere Arbeiten
- Problemlose Mehrzweckmaschine dank umfangreichem Suhner-Qualitäts-Zubehör
- Wahlweise 3 Bauarten:  
**F:** mit Fussplatte  
**HM:** mit Aufhängevorrichtung  
**STM:** mit fahrbarem Ständer

- Gear driven machine with 6 speeds
- Perfect for heavy duty applications
- Straightforward multipurpose machine, combined with the wide range of Suhner high quality accessories
- Choice of 3 models:  
**F:** with base plate  
**HM:** with hanging attachment  
**STM:** trolley mounted

- Machine d'entraînement à 6 vitesses
- Idéale pour les travaux lourds
- Polyvalence assurée par de nombreux accessoires de qualité Suhner
- Exécutions à disposition:  
**F:** avec socle  
**HM:** avec dispositif de suspension  
**STM:** avec support sur chariot

**Einsatzgebiete**


Schleifen, Trennen, Schruppen, Entrosten, Polieren, Bürsten, usw. Für schwere Arbeiten in Giessereien, im Kessel- und Stahlbau, in mechanischen Werkstätten, in Betrieben, die rostfreien Stahl verarbeiten.

**Applications**




Grinding, cutting, roughing, descaling, polishing, brushing, etc., for heavy duty work in foundries, boilermaking and steel fabrication, mechanical workshops, stainless steel processing.

**Applications**

Pour travaux lourds de meulage, de tronçonnage, de dégrossissage, de dérouillage, de polissage, de broissage, etc. dans les fonderies, la chaudronnerie, la construction métallique, les ateliers mécaniques et les entreprises travaillant l'innox.



**Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques**










Typ Type Type	Anschluss Connection Raccordement	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Leistungsaufnahme Power Input Puissance absorbée	Spannung Voltage Tension	Drehzahlreihen IV Speed range IV Gamme de vitesses	Gewicht Weight Poids	
			kW		min <sup>-1</sup>	kg	
	<b>F</b>	<b>DIN 15</b>	110 032 01	2,40	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	30,750
	<b>F</b>	<b>DIN 15</b>	110 032 04	2,40	42V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	30,750
	<b>F</b>	<b>DIN 15</b>	110 035 07	3,20	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	35,500
	<b>STM</b>	<b>DIN 15</b>	110 031 01	2,40	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	50,500
	<b>STM</b>	<b>DIN 15</b>	110 031 03	2,40	42V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	50,500
	<b>STM</b>	<b>DIN 15</b>	110 034 07	3,20	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	55,250
	<b>HM</b>	<b>DIN 15</b>	110 033 17	2,40	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	29,500
	<b>HM</b>	<b>DIN 15</b>	110 036 18	3,20	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>1 000, 1 700, 2 700, 5 100, 7 300, 13 500</b>	34,250
<b>Für 3-Phasen-Wechselstrom Motor for 3-phase alternating current Moteur triphasé alternatif</b>			<b>Schutz Protection Protection</b>				
⚡, IP 44							

**Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard**

Kabel, 3m  
Cable, 3m  
Câble, 3m

Stern-Dreieckschalter  
Star-delta switch  
Interrupteur étoile-triangle

**Kombinationsmöglichkeiten / Possible combinations / Combinaisons possibles**

Typ Type Type	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Seite Page Page	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Seite Page Page		
 ROTAR 2,40 kW/3,20 kW	DIN 15	NA 10 x 2000 DIN 15/G 28	030 027 03	267	 FH 12 INOX (12mm)	110 233 01	252	
		NA 12 x 2000 DIN 15/G 28	030 030 02	267		 SWH G 28	110 237 01	258
		NA 15 x 2000 DIN 15/G 35	030 032 02	267		 FSM 1:1	057 891 01	260
		BSG 15/63	010 635 01	262		 FTM	110 223 01	261
		SAM 1:1	010 443 01	260		 BSG 10/50	052 630 01	262
						 FH 15 (12mm)	010 331 01	252
			 WH 12 (MK 1)	010 330 01	257			
			 WH 15 (MK 2)	010 340 01	257			

Handabschaltung am Handstück siehe Seite 271 – 275 / For manual shut-off at the hand-held unit, see page 271 – 275 /  
 Déconnexion manuelle sur le porte-outil, voir page 271 – 275