



**Maschine mit Biegsamer Welle**  
**Flexible shaft**  
**Machines à arbre flexible**

ROTOfera



- Getriebemaschine mit 7 Drehzahlen – spart Energie und Kosten
- Lange Lebensdauer und Höchstleistung durch 1,00 kW Drehstrommotor
- Flexibles Mehrzweckgerät dank umfangreichem Suhner-Qualitäts-Zubehör
- Sehr robustes Alu-Gehäuse für den industriellen Einsatz
- Wahlweise 3 Bauarten:  
**F:** mit Fussplatte  
**HM:** mit Aufhängevorrichtung  
**STM:** mit fahrbarem Ständer

- Gear driven machine with 7 speeds – saves on energy and costs
- Long life and maximum performance with 1,00 kW three phase motor
- Versatile multipurpose machine, supported with the full range of Suhner quality accessories
- Solid aluminium housing for troublefree industrial use
- Choice of 3 models:  
**F:** with base plate  
**HM:** with hanging attachment  
**STM:** trolley mounted

- Machine d'entraînement à 7 vitesses pour une économie réelle d'énergie et d'argent
- Durée de vie et puissance exceptionnelles grâce à un moteur triphasé de 1,00 kW
- Machine polyvalente extrêmement souple grâce aux très nombreux accessoires de qualité Suhner
- Boîtier très robuste en alu, compatible avec une utilisation industrielle
- Exécutions à disposition:  
**F:** avec socle  
**HM:** avec dispositif de suspension  
**STM:** avec support sur chariot

**Einsatzgebiete**


Trennen, Schruppen, Schleifen, Fräsen, Entrostern, Bürsten und Polieren. Für anspruchsvolle Arbeiten in mechanischen Werkstätten, Schlossereien, im Formen- und Werkzeugbau, in rostfreiem Stahl verarbeitenden Betrieben (Küchen- und Spitalbedarf).

**Applications**

Cutting, roughing, grinding, milling, descaling, brushing and polishing, for demanding jobs in mechanical workshops, for metalworking, pattern and toolmaking, processing stainless steel (food processing and hospital equipment).

**Applications**

Pour le tronçonnage, le dégrossissage, le meulage, le fraisage, le dérouillage et le polissage dans les ateliers mécaniques, les serrureries, la construction de moules et d'outils, les entreprises travaillant l'inox (Equipements pour cuisines et hôpitaux).



**Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques**

Typ Type Type	Anschluss Connection Raccordement	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Leistungsaufnahme Power Input Puissance absorbée	Spannung Voltage Tension	Drehzahlstufen Speed Gamme de vitesses	Gewicht Weight Poids
			<b>kW</b>		<b>min<sup>-1</sup></b>	<b>kg</b>
<b>F</b>	<b>G 28</b>	110 019 01	1,00	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	16,800
<b>F</b>	<b>G 28</b>	110 019 05	1,00	42V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	16,800
<b>F</b>	<b>DIN 10</b>	110 020 07	1,00	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	16,800
<b>F</b>	<b>DIN 10</b>	110 020 10	1,00	42V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	16,800
<b>STM</b>	<b>G 28</b>	110 023 01	1,00	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	37,700
<b>STM</b>	<b>G 28</b>	110 023 26	1,00	42V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	37,700
<b>STM</b>	<b>DIN 10</b>	110 024 07	1,00	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	37,700
<b>STM</b>	<b>DIN 10</b>	110 024 09	1,00	42V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	37,700
<b>HM</b>	<b>DIN 10</b>	110 022 28	1,00	400V, 50Hz, 3 Phase	<b>850, 1600, 2100, 3200, 5700, 8000, 12000</b>	16,600

**Für 3-Phasen-Wechselstrom**  
**Motor for 3-phase alternating current**  
**Moteur triphasé alternatif**

**Schutz**  
**Protection**  
**Protection**

⊕, IP 44

**Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard**

Kabel, 3m  
 Cable, 3m  
 Câble, 3m

Mit aufgebautem Ein-Aus-Schalter  
 With built-on switch  
 Avec interrupteur rotatif monté

Mit Tragegriff  
 With carrying handle  
 Avec poignée de transport

**Kombinationsmöglichkeiten / Possible combinations / Combinaisons possibles**

Typ Type Type	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Seite Page Page	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Seite Page Page
---------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------



<b>NA 10 x 1500</b> <b>G 28/G 28</b>	030 015 02	<b>267</b>
<b>NA 10 x 2000</b> <b>G 28/G 28</b>	030 015 03	<b>267</b>
<b>NA 12 x 2000</b> <b>G 28/G 28</b>	030 028 02	<b>267</b>
<b>RG 1:3 G 28</b>	010 510 01	<b>269</b>

Hochtourentriebe RG  
 Gear attachment RG  
 Multiplicateur à grandes vitesses RG



<b>NA 10 x 1500</b> <b>DIN 10/G 28</b>	030 026 02	<b>267</b>
<b>NA 10 x 2000</b> <b>DIN 10/G 28</b>	030 026 03	<b>267</b>
<b>NA 12 x 2000</b> <b>DIN 10/G 28</b>	030 029 02	<b>267</b>
<b>RG 1:3 DIN 10</b>	010 510 03	<b>269</b>

Hochtourentriebe RG  
 Gear attachment RG  
 Multiplicateur à grandes vitesses RG

<b>FH 10 INOX (6mm)</b>	110 232 01	<b>252</b>
<b>WIG 10</b>	300 090 00	<b>260</b>
<b>FSM 1:1*</b>	057 891 01	<b>260</b>
<b>FTM</b>	110 223 01	<b>261</b>
<b>FH 12 INOX (6mm)</b>	110 233 01	<b>252</b>
<b>SWH G 28</b>	110 237 01	<b>258</b>
<b>WI 10 (6mm)</b>	057 645 03	<b>254</b>
<b>WB 10</b>	110 222 01	<b>265</b>
<b>BSG 10/50*</b>	052 630 01	<b>262</b>

\*nur mit NA 12/only with NA 12/  
 seulement avec NA 12

Handabschaltung am Handstück siehe Seite 271 – 275/For manual shut-off at the hand-held unit, see page 271 – 275/  
 Déconnexion manuelle sur le porte-outil, voir page 271 – 275