

ROTOmax 2.2

500 - 13000  /min



Použití:

Broušení, řezání, leštění, kartáčování apod. Dokonalý brus díky plynulé regulaci otáček. Výstup pro 1 hřídel DIN 10.

- Výkonný a univerzální
- Úspora času díky snadné výměně hřídelí a nástavců
- Možnost připojení nožního pedálu nebo ovládaní na hřídeli
- Plynulý rozběh a aktivní brzda
- Velký LED displej umožňuje snadné zobrazení otáček
- Lze uložit až 6 rychlostí do paměti
- Ochrana proti přetížení
- Možnost 3 modelů:
 - F: se základní deskou (podstavcem)
 - HM: se závěsným nástavcem
 - STM: na vozíku



Použitie:

Brúsenie, rezanie, leštenie, kartáčovanie a pod. Dokonalý brus vďaka plynulej regulácii otáčok. Výstup pre 1 hriadeľ DIN 10.

- Výkonný a univerzálny
- Úspora času vďaka jednoduchej výmene hriadelov a nástavcov
- Možnosť pripojenia nožného pedálu alebo ovládania na hriadeľi
- Plynulý rozběh a aktívna brzda
- Veľký LED displej umožňuje jednoduché zobrazenie otáčok
- Možno uložiť až 6 rýchlostí do pamäte
- Ochrana proti preťaženiu
- Možnosť 3 modelov:
 - F: so základnou doskou (podstavcom)
 - HM: so závesným nástavcom
 - STM: na vozíku



Használat:

Csiszolás, vágás, polírozás, szatinálás stb. Tökéletes csiszolás a fokozatmentesen változtatható fordulatszám - szabályozásnak köszönhetően. 1 tengelykimenet DIN 10.

- Erőteljes és sokoldalú
- Időmegtakarítás a tengelyek és markolatok egyszerű cseréjének köszönhetően
- Lehetőség lámpedal vagy vezérlés csatlakoztatására a tengelyen
- Lágyindítás és aktív fékezés
- A nagy LED kijelző lehetővé teszi a sebesség egyszerű megjelenítését
- Akár 6 sebesség tárolható a memóriában
- Túlterhelés elleni védelem
- 3 modell közül választhat:
 - F: alaplappal
 - HM: felfüggeszthető szerkezettel
 - STM: kerek alvánnyal

Tipy a doporučení

Brusku můžete ovládat manuálně na ovládacím panelu stroje, nožním spínačem, případně speciálním spínačem přímo na ohebné hřídeli. Díky široké nabídce nástavců můžete používat brusku jako přímou, úhlovou nebo pásovou brusku. Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického náradí.

Tipy a odporúčania

Brúsku môžete ovládať manuálne na ovládacom paneli stroja, nožným spínačom, prípadne špeciálnym spínačom priamo na ohybnom hriadeľi. Vďaka širokej škále nástavcov môžete používať brúsku ako priamu, uhlovú alebo pásovú brúsku. Životnosť týchto typov brúsok je niekoľkonásobne väčšia ako životnosť klasického náradia.

Tippek és ajánlások

A csiszolót manuálisan vezérelheti a gép kezelőpaneljén, lábkapcsolóval, vagy speciális kapcsolóval közvetlenül a hajlékony tengelyen. A széles tartozék választéknak köszönhetően a csiszolót egyenes markolattal, sarokmarkolattal vagy szalagcsiszolóként is használhatja. Az élettartama többszöröse a klasszikus szerszámok élettartamának.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Frekvence Frekvencia Frekvencia	Výstup Výstup Kimenet	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Otáčky Otáčky Fordulatok	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 F	230-240 V	50/60 Hz	DIN 10	2.0 kW	500-13000 min ⁻¹	100035084	27,5 kg
 STM	230-240 V	50/60 Hz	DIN 10	2.0 kW	500-13000 min ⁻¹	101001430	50,0 kg
 HM	230-240 V	50/60 Hz	DIN 10	2.0 kW	500-13000 min ⁻¹	101001434	27,0 kg

Motor: Plně izolovaný jednofázový motor Třída ochrany: IP 45 Funkce: Ochrana proti přetížení	Motor: Plně izolovaný jednofázový motor Trieda ochrany: IP 45 Funkcia: Ochrana proti preťaženiu	Motor: Teljesen szigetelt egyfázisú motor Védelmi osztály: IP 45 Funkció: Túlterhelés elleni védelem
--	---	--

Možné kombinace / Možné kombinácie / Lehetséges kombinációk



ROTomax 2.2
2,00 kW



110 266 01
100 035 126

Nožní spínač 2/4 R
s ochranným krytem
Nožný spínač 2/4 R
s ochranným krytom
2/4 R lábkapcsoló
védőburkolattal



110 267 01
100 035 127

Nožní spínač 2/4 T
s ochranným krytem
Nožný spínač 2/4 T
s ochranným krytom
2/4 T lábkapcsoló
védőburkolattal

On/Off

Push

Zapnout / Vypnout
Zapnúť / Vypnúť
Bekapcsolás / Kikapcsolás

Nutné držet sešlápnutý pedál
Nutné držať zošliapnutý pedál
Szükséges nyomva tartani a pedált