

ROTOmax 4.2

500 - 10000 ◯/min



Použití:

Broušení, řezání, leštění, kartáčování apod. Dokonalý brus díky plynulé regulaci otáček. Výstup pro 1 hřídel DIN 15.

- Výkonný a univerzální
- Úspora času díky snadné výměně hřídelí a nástavců
- Možnost připojení nožního pedálu nebo ovládaní na hřídeli
- Plynulý rozběh a aktivní brzda
- Velký LED displej umožňuje snadné zobrazení otáček
- Lze uložit až 6 rychlostí do paměti
- Ochrana proti přetížení
- Možnost 3 modelů:
 - o F: se základní deskou (podstavcem)
 - o HM: se závěsným nástavcem
 - o STM: na vozíku



Použitie:

Brúsenie, rezanie, leštenie, kartáčovanie a pod. Dokonalý brus vďaka plynulej regulácii otáčok. Výstup pre 1 hriadeľ DIN 15.

- Výkonný a univerzálny
- Úspora času vďaka jednoduchej výmene hriadelov a nástavcov
- Možnosť pripojenia nožného pedálu alebo ovládania na hriadeľi
- Plynulý rozběh a aktivná brzda
- Veľký LED displej umožňuje jednoduché zobrazenie otáčok
- Možno uložiť až 6 rýchlostí do pamäte
- Ochrana proti preťaženiu
- Možnosť 3 modelov:
 - o F: so základnou doskou (podstavcom)
 - o HM: so závesným nástavcom
 - o STM: na vozíku



Használat:

Csiszolás, vágás, polírozás, szatinálás stb. Tökéletes csiszolás a fokozatmentesen változtatható fordulatszám - szabályozásnak köszönhetően. 1 tengelykimenet DIN 15.

- Erőteljes és sokoldalú
- Időmegtakarítás a tengelyek és markolatok egyszerű cseréjének köszönhetően
- Lehetőség lámpedál vagy vezérlés csatlakoztatására a tengelyen
- Lágyindítás és aktív fékezés
- A nagy LED kijelző lehetővé teszi a sebesség egyszerű megjelenítését
- Akár 6 sebesség tárolható a memóriában
- Túlterhelés elleni védelem
- 3 modell közül választhat:
 - o F: alaplappal
 - o HM: felfüggeszthető szerkezettel
 - o STM: kerek alvánnyal

Tipy a doporučení

Nejvýkonnější bruska SUHNER s ohebnou hřídelí.

Brusku můžete ovládat manuálně na ovládacím panelu stroje, nožním spínačem, případně speciálním spínačem přímo na ohebné hřídeli. Díky široké nabídce nástavců můžete používat brusku jako přímou, úhlovou nebo pásovou brusku.

Životnost těchto typů brusek je několikanásobně vyšší než životnost klasického nářadí.

Tipy a odporúčania

Najvýkonnejšia brúška SUHNER s ohybným hriadel'om.

Brúsku môžete ovládať manuálne na ovládacom paneli stroja, nožným spínačom, prípadne špeciálnym spínačom priamo na ohybnom hriadeľi.

Vďaka širokej škále nástavcov môžete používať brúsku ako priamu, uhlovú alebo pásovú brúsku. Životnosť týchto typov brúsok je niekoľkonásobne väčšia ako životnosť klasického náradia.

Tippek és ajánlások

A legjobb SUHNER csiszoló flexibilis tengellyel. A csiszolót manuálisan vezérelheti a gép kezelőpaneljén, lábkapcsolóval, vagy speciális kapcsolóval közvetlenül a hajlékony tengelyen. A széles tartozék választéknak köszönhetően a csiszolót egyenes markolattal, sarokmarkolattal vagy szalagcsiszolóként is használhatja. Ezeknek a csiszolóknak az élettartama többszöröse a klasszikus szerszámok élettartamának.



Technické údaje / Technische údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Napětí Napätie Feszültség	Frekvence Frekvencia Frekvencia	Výstup Výstup Kimenet	Příkon Příkon Energiafogyasztás	Otáčky Otáčky Fordulatok	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnosť Súly
 F	400-480 V	50/60 Hz	DIN 15	4.0 kW	500-10000 min ⁻¹	101001454	30,0 kg
 STM	400-480 V	50/60 Hz	DIN 15	4.0 kW	500-10000 min ⁻¹	101001455	54,0 kg
 HM	400-480 V	50/60 Hz	DIN 15	4.0 kW	500-10000 min ⁻¹	101001472	30,0 kg

Motor:

Třífázový motor

Třída ochrany:

IP 45

Funkce:

Ochrana proti přetížení

Motor:

Trojfázový motor

Trieda ochrany:

IP 45

Funkcia:

Ochrana proti preťaženiu

Motor:

Háromfázisú motor

Védelmi osztály:

IP 45

Funkció:

Túlerhelés elleni védelem


Možné kombinace / Možné kombinácie / Lehetséges kombinációk


ROTOmax 4.2
4.00 kW

DIN 15

NA 10 × 2000
DIN 15 / G 28
100049979
030 027 03

G 28

 100035059
110 232 01
 100046615
057 645 03
 100045265
057 662 03
 100035050
110 222 01

NA 12 × 2000
DIN 15 / G 28
100049987
030 030 02

G 28

 100035060
110 233 01
 100047048
BSG 10/50 052 630 01

NA 15 × 2000
DIN 15 / G 35
100049990
030 032 02

G 28


 100045479
057 891 01

 100035051
110 223 01

 100035066
110 237 01

 100052746
010 331 01

 100052743
010 330 01

 100052751
010 340 01

G 35

BSG 15/63 100052766 / 010 635 01

SAM 1:1 100052753 / 010 443 01


110 266 01
100035126

Nožní spínač 2/4 R
s ochranným krytem

Nožný spínač 2/4 R
s ochranným krytom

2/4 R lábkapcsoló
védőburkolattal

110 267 01
100035127

Nožní spínač 2/4 T
s ochranným krytem

Nožný spínač 2/4 T
s ochranným krytom

2/4 T lábkapcsoló
védőburkolattal

On/Off

Zapnout / Vypnout

Zapnutí / Vypnutí

Bekapcsolás / Kikapcsolás

Push

Nutné držet sešlápnutý pedál

Nutné držať zošliapnutý pedál

Szükséges nyomva tartani a pedált