

Systém upnutí Roll-On vnější umělohmotný závit

BRUSNÉ DISKY *SUN-fix* SB R - VA/ST, VA, SC



	TYP	Zrno a obj. číslo							
		36	60	80	120	180	240	320	
	SB R 50 VA/ST	908 454	908 455	908 456	908 764	-	-	-	200
	SB R 75 VA/ST	908 463	908 464	908 465	908 765	-	-	-	200
	SB R 50 VA	908 451	908 452	908 453	-	-	-	-	200
	SB R 75 VA	908 460	908 461	908 462	908 767	-	-	-	200
	SB R 50 SC	908 457	908 458	908 459	908 466	908 467	908 468	908 524	200
	SB R 75 SC	908 929	908 930	908 931	908 932	908 933	908 934	908 935	200

DISKY *SUN-fix* FVVS R a FVBS R

	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		C	M	F	VF				
	FVVS R 50	908 477	908 476	-	908 475	50	SBH R 50	20 000	100
	FVVS R 75	908 480	908 479	-	908 478	75	SBH R 75	12 000	25
	FVBS R 50	913 046	913 047	913 048	913 049	50	SBH R 50	20 000	100
	FVBS R 75	913 050	913 051	913 052	913 053	75	SBH R 75	12 000	100

DISKY *SUN-fix* FVOS R pro čištění oxidací, odstraňování barev, čištění svarů

	TYP	Objednací číslo	φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
	FVOS R 50	908 798	50	SBH R 50	12 000	25

DISKY Z LISOVANÉ BAVLNY BSVB vysoká životnost při broušení hliníku, nerez, titanu

	TYP	A36	A80	A120	ZRNO	φ	NOSIČ	Max. ot.	
	BSVB R 50	908 779	908 780	908 781	-	50	SBH R 50	20 000	5
	BSVB R 75	908 782	908 783	908 784	-	75	SBH R 75	12 000	5

FILCOVÉ DISKY NA LEŠTĚNÍ S PASTOU FSB

	TYP	Objednací číslo	φ	NOSIČ	Max. ot.	
	FSB R 50	908 926	50	SBH R 50	20 000	50
	FSB R 75	908 762	75	SBH R 75	12 000	10

DISKY Z LISOVANÉHO Scotch-Brite *Sun-Press*

	Tuhost	měkký	stř.měkký	stř.tvrdý	tvrdý	φ	NOSIČ	Max. ot.	
	Označení	R 75 2SF	R 75 4SF	R 75 6AF	R 75 8AM	75	SBH R 75	12 000	10
	Obj. číslo	908 801	909 624	909 625	908 800				

Na jakou brusku tyto SUN-fixy upnout?

Průměr 19,25 a 50 (max. otáčky 20 000) - LWB 20, LWC 16, LWC 16-TOP a úhlové nástavce

Průměr 75 (max. otáčky 12 000) - LPB 12, LPC 12 a úhlové nástavce

Výjimka: Čistící kotouče průměr 50 (max. otáčky 12 000) - LPB 12, LPC 12 a úhlové nástavce