

BRUSNÝ A LEŠTÍCÍ SYSTÉM SUN-fix

Systém upnutí Turn-On vnitřní kovový závit

BRUSNÉ DISKY SUN-fix SB-VA/ST pro ocel, nerez, titan, litinu



	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		36	60	80	120				
	SB 19 VA/ST	908 641	908 642	908 643	908 644	19	SBH 19	20 000	100
	SB 25 VA/ST	900 920	900 921	900 922	908 645	25	SBH 25	20 000	100
	SB 50 VA/ST	900 923	900 924	900 925	908 646	50	SBH 50	20 000	100
	SB 75 VA/ST	900 926	900 927	900 928	908 647	75	SBH 75	12 000	50

BRUSNÉ DISKY SUN-fix SB-VA pro nerez-ocel, zrno "NORZON"

	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		36	60	80	120				
	SB 50 VA	900 930	900 931	900 932	-	50	SBH 50	20 000	100
	SB 75 VA	900 933	900 934	900 935	-	75	SBH 75	12 000	50

BRUSNÉ DISKY SUN-fix SB AL speciálně určeno pro hliník



	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		36	60	80	120				
	SB 50 AL	913 183	913 184	913 185	913 186	50	SBH 50	20 000	100
	SB 75 AL	913 187	913 188	913 189	913 190	75	SBH 75	12 000	50

BRUSNÉ DISKY SUN-fix SB-SC silicium carbide pro titan, mosaz a ostatní neželezné kovy

	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		36	60	80	120				
	SB 50 SC	900 990	900 991	900 992	900 993	50	SBH 50	20 000	100
		180	240						
	SB 50 SC	900 994	900 995			50	SBH 50	20 000	100

DISKY SUN-fix FVVS pro hliník, ocel, nerez. Pro lehké odhroťování, broušení a leštění.

	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		C	M	F	VF				
	FVVS 19	900 940	-	-	900 941	19	SBH 19	20 000	50
	FVVS 25	-	900 943	-	900 944	25	SBH 25	20 000	50
	FVVS 50	900 945	900 946	-	900 947	50	SBH 50	20 000	50
	FVVS 75	900 948	900 949	-	900 950	75	SBH 75	12 000	25

DISKY SUN-fix FVBS pro hliník, ocel, nerez, plast. Pro přípravu povrchu pod barvu anebo leštění

	TYP	Zrno a obj. číslo				φ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
		C	M	F	VF				
	FVBS 25	913 034	913 035	913 036	913 037	25	SBH 25	20 000	50
	FVBS 50	913 038	913 039	913 040	913 041	50	SBH 50	20 000	50
	FVBS 75	913 042	913 043	913 044	913 045	75	SBH 75	12 000	25

DISKY SUN-fix FVOS pro čištění oxidací, odstraňování barev, čištění svarů

	TYP	Objednací číslo	ϕ [mm]	NOSIČ	Max. ot. [min ⁻¹]	
	FVOS 50	908 017	50	SBH 50	12 000	10

Na jakou brusky tyto SUN-fixy upnout?

Průměr 19,25 a 50 (max. otáčky 20 000)- LWB 20, LWC 16, LWC 16-TOP a úhlové nástavce

Průměr 75 (max. otáčky 12 000) - LPB 12, LPC 12 a úhlové nástavce

Výjimka: Čistící kotouče průměr 50 (max. otáčky 12 000) - LPB 12, LPC 12 a úhlové nástavce