

TALM / TAM



Použití:

Z bezpečnostních důvodů je nutné při použití úhlového zařízení s přívodem vody vždy použít pohon 42 V (ROTOfera, ROTAR).

- Lehká konstrukce s centrálním přívodem vody
- Všechny úhlové nástavce jsou otočné o 360°
- Všechny nástavce mají tlačítko pro rychlé uvolnění
- Ochrana proti korozi



Použitie:

Z bezpečnostných dôvodov je nutné pri použití uhlového zariadenia s privodom vody vždy použiť pohon 42 V (ROTOfera, ROTAR).

- Ľahká konštrukcia s centrálnym privodom vody
- Všetky uhlové nástavce sú otočné o 360°
- Všetky nástavce majú tlačidlo pre rýchle uvoľnenie
- Ochrana proti korózii



Használat:

Biztonsági okokból vízzel működő derékszögű berendezés használata esetén mindig 42 V-os meghajtást kell alkalmazni (ROTOfera, ROTAR).

- Könnyű szerkezet központi vízbevezetéssel
- Minden derékszögű markolat 360°-ban forgatható
- Minden csatlakozón gomb található a gyors kioldáshoz
- Korrózióvédelem

Tipy a doporučení

Vyberte si podle velikosti z nástavců s koncovkou G28 nebo G35.


Tipy a odporúčania

Vyberte si podľa veľkosti z nástavcov s koncovkou G28 alebo G35.

Tippek és ajánlások

Válasszon a G28 vagy G35 végű markolatok közül méret szerint.

Technické údaje / Technické údaje / Műszaki adatok

Typ Typ Típus	Max. otáčky Max. otáčky Max. ford.	Koncovka Koncovka Csatlakozó-markolat oldal	Délka Délka Hossz	Závit Závit Menet	Obj.č. Obj.č. Rend.sz.	Mat. No Mat. No Mat. No	Hmotnost Hmotnost Súly
 TALM 2:1	9600 min ⁻¹	G 28	267 mm	M14	05790806	100045505	1,300 kg
 TAM 1:1	6400 min ⁻¹	G 35	311 mm	M14	01044401	100052757	2,600 kg
 TAM 2:1	6400 min ⁻¹	G 35	311 mm	M14	01044406	100052759	2,600 kg

Standardní vybavení / Štandardné vybavenie / Alapfelszerelés

Sada klíčů	Sada klúčov	Kulcskészlet
Stranový klíč SW 17	Stranový klúč SW 17	Kulcs SW 17