


Priama brúska
USK 3-R
1 400 - 3 000 ot./min



USK 6-R
2 800 - 5 800 ot./min

USK15-R
6 800 - 14 500 ot./min

**Použitie**

USK 3-R ▶Vďaka nízkym otáčkam možno túto brúska používať pre brúsenie a leštenie s brusivami väčších priemerov.

USK 6-R ▶Priama brúska pre brúsenie s lamelovými kotúčmi a špeciálnymi nosičmi brúsnych návlakov.

USK 15-R ▶Brúska vhodná na hrubé práce s tvrdokovovými frézami a brusivom na stopke.

RUPET
international



- Integrovaná ochrana proti preťaženiu.
- Konštantná rýchlosť.
- Najvýkonnejšia rada elektrických brúsok Suhner.

Typy a odporúčania:

Brúska USK 3-R môžeme vďaka svojej konštrukcii a otáčkam použiť pre zjednocovacu BSK hlavu.
Neprekračujte max. povolené otáčky brusiva.

**Technické údaje**

Typ	Obj.č.	Otáčky min ⁻¹	Napätie	Hmotnosť kg
USK 3-R	111 194	1 400 – 3 000	230V	3,100
USK 6-R	111 196	2 800 – 5 800	230V	3,000
USK 15-R	111 198	6 800 – 14 500	230V	3,100



Plne izolovaný jednofázový motor

	Prikon	Klieština
USK 3-R	230V 1530 W	ø 12 mm
USK 6-R	230V 1530 W	ø 6 mm
USK 15-R	230V 1530 W	ø 6 mm

Štandardné vybavenie

El. kábel s koncovkou 1 × Sada kľúčov USK 3-R ▶1 × Klieština, 12 mm USK 6-R, USK 15-R ▶1 × Klieština, 6 mm

Príslušenstvo

	Typ	Obj.č.	Priemer	Hmotnosť kg	
	SPZ	014 902 04	ø 6 mm	0,008	
	SPZ	014 902 06	ø 8 mm	0,008	
	SPZ	014 902 09	ø 12 mm	0,008	
	SPZ	014 902 10	ø 1/4"	0,008	
	SPZ	014 902 11	ø 3/8"	0,008	
	Kľúč	SW 22	037 857 05	–	0,070