

Úhlové nástavce pro ohebné hřídele



WI


- Pro každou ohebnou hřídel Suhner můžete zvolit vhodný úhlový nástavec.
- Rychlá výměna nástavců.
- Kuličková ložiska.
- Speciálně vyvinutý prodloužený úhlový nástavec pro komplikované broušení (WI 10-L).
- Extrémně plochý úhlový nástavec pro broušení v úzkých rozích (WI 10-F).
- Speciální nástavec s upevněním a vnitřním závitem (WI 10-S).
- Všechny nástavce mají tlačítko pro rychlé uvolnění.

Tipy a doporučení:

Koncovka nástavce musí odpovídat ukončení ohebné hřídele. Nástavce nepřetěžujte, pozor na maximální povolený průměr brusiva, který lze do nástavce upnout. Při výměně kleštiny doporučujeme důkladně vyčistit dutinu kleštiny.



Úhlové nástavce s kleštinou							
	Typ	Obj.č.	Výstup	Otáčky	Kleština	Sada klíčů	Hmotnost
				min ⁻¹	mm		kg
	WI 4	057 661 01	G 16	20 000 1:1	3	SW 9 SW 11	0,265
	WI 7	057 645 01	G 22	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,610
	WI 10	057 645 03	G 28	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,590
	WI 7-45°	057 662 01	G 22	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,680
	WI 10-45°	057 662 03	G 28	17 100 1,3:1	6	SW 11 SW 17	0,650
	WI 10-L	080 641 01	G 28	12 000 1,27:1	6	SW 9 SK 6	0,930
Extra dlouhá verze, 90°-úhlová ocelová hlava							

Úhlové nástavce s přírubou							
	Typ	Obj.č.	Výstup	Otáčky	Příruba	Sada klíčů	Hmotnost
				min ⁻¹	ø		kg
	WI 10-F	089 154 01	G 28	10 000 2,23:1	115mm	SK 5 HS 4	1,120
Extrémně plochý profil s upínací maticí pro kotouče o průměru 115 mm, otáčení vlevo.							
	WI 10-S	057 645 11	G 28	12 000 1,27:1	115mm	SK 5 SK 6	0,640
S upínací maticí pro kotouče o průměru 115 mm.							

Příslušenství						
	Typ	Obj.č.	Aplikace	Rozměr	Hmotnost	
				ø	kg	
	Podložka	FSS 110	019 636 02	► WI 10 S	115mm	0,055
		FSS 110 K	907 501 00	► WI 10 S*	115mm	0,055
		samolepící				
	Upínací matice		089 615 01	► WI 10 S/FSS 110	40 × 27 M10	0,040
			089 371 03	► WI 10 S*	24 × 12 M10	0,010
			089 371 04	► WI 10 S**	36 × 23 M10	0,040
		* práce bez podložky ** pro brusné disky				
	Ochranný kryt set (šroub, podložka, kryt)	Kit LWC	097 393 01	► WI 7 ► WI 10	–	0,058
Pro použití kotoučů s upínacím otvorem 10mm a průměru 70mm.						

Kleštiny				
	Typ	Nástavec	Obj.č.	
			ø	
			mm / palec	
	SPZ	► WI 4	3,175 = 1/8"	057 663 02
			4,8 = 3/16"	057 663 04
			3,0 = 0,12"	057 663 01
			6,0 = 0,24"	057 663 03
	SPZ	► WI 7 ► WI 10	3,175 = 1/8"	050 325 04
			6,4 = 1/4"	050 325 02
			3,0 = 0,12"	050 325 03
			6,0 = 0,24"	050 325 01
			8,0 = 0,32"	050 325 17
	SPZ	► WI 10-L	2,34 = 3/32"	906 783 00
			3,175 = 1/8"	906 784 00
			4,8 = 3/16"	906 785 00
			6,4 = 1/4"	906 786 00
			3,0 = 0,12"	904 692 00
			6,0 = 0,24"	904 673 00