

Winkelapparate für Trocken- und/oder Nassschleifen

Right angle attachments for dry and/or wet grinding

Poignées à renvoi d'angle pour le meulage à sec et/ou humide

WIG, FSM, SAM, TALM, TAM, FTM

- Anschliessbar an Suhner-Biegsame Wellen
- Wahlweise mit verschiedenen Untersetzungen für optimalen Einsatz (Präzisions-Spiralkegelradgetriebe)
- Alle Winkelapparate sind 360° schwenkbar und ermöglichen bequemes Arbeiten
- Winkelapparate (TALM, TAM) mit zentraler Wasserzufuhr durch die Spindel für optimales Nassschleifen
- Alle Apparate mit patentierter Suhner Gleitkupplung und Schnellanschluss
- Weitestgehend gegen Rost geschützt
- Connecting to all Suhner flexible shafts
- Various speed reducing gears available for optimum performance (precision bevel gears)
- All attachments swivel 360° for ease of operation
- Choice of attachments for individual requirements through the spindle for optimum wet grinding (TALM, TAM)
- All attachments with patented slide coupling and quick release button
- Extensive protection against rust
- Possibilité de raccordement à tous les arbres flexibles Suhner
- Au choix, divers rapports de réduction pour une utilisation toujours optimale (Renvois par pignons coniques de haute précision)
- Orientation possible sur 360° de tous les appareils pour un travail aisé dans la position la plus confortable
- Renvois d'angle (TALM et TAM) avec alimentation centrale en eau pour un travail humide optimal
- Avec accouplement Suhner glissant rapide breveté
- Protégé contre la corrosion

Winkelapparate / Right angle attachments / Renvois d'angle							
	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Anschluss Connection Accouplement	max.Drehzahl max.Speed max.Vitesse	Arbeitsspindel Holding arbor Broche de lever	Schlüsselsatz Spanner set Jeu de clés	Gewicht Weight Poids
				min ⁻¹	ø		kg
	WIG 7*	049 608 04	G 22	25 000 2,7:1	M 14	SW 17 SD 35	0,660
Mit Schutzhaube ø115mm, Spannflansche, Handgriff/With wheel guard ø115mm, flange set/ Avec capot de protection ø115mm, flasque de serrage, poignée							
	WIG 10*	300 090 00	G 28	15 000 1,4:1	M 14	SD 35	1,520
Mit Schutzhaube ø125mm, Spannflansche, Handgriff, Spindelarretierung, Schutzhaube schlüssellos verstellbar With wheel guard ø125mm, flange set, handle, wrench, Spindle brake, wheel guard adjustable without a spanner Avec capot de protection ø125mm, flasque de serrage, poignée, verrouillage de la broche, capot de protection avec réglage sans clé							
	FSM 1:1*	057 891 01	G 28	12 000 1:1	M 14	SW 17 SD 35	1,200
	FSM 2:1*	057 891 06	G 28	12 000 2:1	M 14	SW 17 SD 35	1,200
Mit Schutzhaube ø180mm, Spannflansche, Handgriff/With wheel guard ø180mm, flange set/ Avec capot de protection ø180mm, flasque de serrage, poignée							
	SAM 1:1*	010 443 01	G 35	6 400 1:1	M 14	SW 17 SD 35	2,500
Mit Schutzhaube ø230mm, Spannflansche, Handgriff/With wheel guard ø230mm, flange set/ Avec capot de protection ø230mm, flasque de serrage, poignée							

*Trennschutzhaube auf Anfrage/Wheel guard for cutting work upon request/Capot de tronçonnage sur demande

Zubehör / Accessories / Accessoires

	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Arbeitsspindel Holding arbor Broche	Verwendung Application Application	Scheiben Discs Outils	Schruppscheiben Grinding discs Meules à dégrossir	Gewicht Weight Poids
					ø	ø	kg
	SF	048 200 11	M 14	-	-	115mm, 125mm, 180mm, 230mm	0,120
	SH 115	048 201 04	-	► WIG 7	115mm	-	0,220
	SH 125	048 201 15	-	► FSM	125mm	-	0,230
	SH 125	300 017 59	-	► WIG 10	125mm	-	0,199
	SH 178	052 601 01	-	► FSM	178mm	-	0,340
	SH 178	048 201 01	-	► SAM	178mm	-	0,495
	SH 230	048 201 03	-	► SAM	230mm	-	0,670

Winkelapparate mit Wasserzuführung / Right angle attachments with water supply / Appareils d'angle avec de l'eau

	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Anschluss Connection Accouplement	max.Drehzahl max.Speed max.Vitesse	Arbeitsspindel Holding arbor Broche de lever	Schlüsselsatz Spanner set Jeu de clés	Gewicht Weight Poids
				min ⁻¹	ø		kg
	TALM 2:1	057 908 06	G 28	9 600 2:1	M 14	SW 17	1,300
Leichtmetallgehäuse mit Handgriff, zentrale Wasserzufuhr, Kegelradgetriebe, kugellagert, ohne Zubehör Light alloy housing handle, central water feed, bevel gear, ball bearing, without accessories Carter en alliage léger, avec poignée, arrivée de l'eau d'arrosage par le centre, renvoi par pignons coniques, montage sur roulements à billes, sans accessoires							
	TAM 1:1	010 444 01	G 35	6 400 1:1	M 14	SW 17	2,600
	TAM 2:1	010 444 06	G 35	6 400 2:1	M 14	SW 17	2,600
Leichtmetallgehäuse mit Handgriff, zentrale Wasserzufuhr, Kegelradgetriebe, kugellagert, ohne Zubehör Light alloy housing handle, central water feed, bevel gear, ball bearing, without accessories Carter en alliage léger, avec poignée, arrivée de l'eau d'arrosage par le centre, renvoi par pignons coniques, montage sur roulements à billes, sans accessoires							

Aus Sicherheitsgründen muss bei der Verwendung eines Winkelapparats mit Wasserzuführung immer ein Antrieb in 42V-Ausführung eingesetzt werden.
For reasons of safety, a 42V actuator always has to be used when an angle device with water intake is used.
Pour des questions de sécurité, toujours se servir, lors de l'utilisation d'un appareil d'angle avec alimentation d'eau, d'un entraînement 42V.

Rohrbandschleifer / Tube polisher / Polisseuse de tubes

	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Anschluss Connection Accouplement	Verwendung Application Application	Bandabmessung Belt dimension Dimension de bande	Gewicht Weight Poids
					mm	kg
	FTM	110 223 01	G 28	► ROTOfera ► ROTOfmax	30 x 610	2,500

Einsatzgebiete

Schleifen, Schrumpfen, Bürsten, Entrosten, Polieren, Nassschleifen, usw.

Applications

Grinding, roughing, brushing, descaling, polishing, wet grinding, etc.

Applications

Pour le meulage, le brossage, le dérouillage, le polissage, le meulage par voie humide, etc.

