

Úhlové nástavce pro broušení za sucha i za mokra

WIG, FSM, SAM, TALM, TAM, FTM

- Kompatibilní pro všechny ohebné hřídele Suhner.
- Pro optimální výkon jsou k dispozici různé rychlostní stupně.
- Všechny nástavce jsou otočné o 360°.
- Optimální broušení za mokra (TALM, TAM).
- Ochrana proti korozi.



Pravouhlé nástavce							
	Typ	Obj.č.	Výstup	Otáčky	Upínací trn	Sada klíčů	Hmotnost
				min ⁻¹	ø		kg
	WIG 7*	049 608 04	G 22	25 000 2,7:1	M 14	SW 17 SD 35	0,660
S ochranným krytem ø 115mm, sada matic							
	WIG 10*	300 090 00	G 28	15 000 1,4:1	M 14	SD 35	1,520
S ochranným krytem ø 125mm, sada matic, rukojeť, klíč, aretace vřetene, ochranný kryt nastavitelný bez klíče							
	FSM 1:1*	057 891 01	G 28	12 000 1:1	M 14	SW 17 SD 35	1,200
	FSM 2:1*	057 891 06	G 28	12 000 2:1	M 14	SW 17 SD 35	1,200
Rukojeť/ochranný kryt ø 180mm, sada matic							
	SAM 1:1*	010 443 01	G 35	6 400 1:1	M 14	SW 17 SD 35	2,500
Rukojeť/ochranný kryt ø 230mm, sada matic							

* Kryt pro řezání na poptávku.

Příslušenství								
		Typ	Obj.č.	Upínací trn	Aplikace	Kotouč	Brusné kotouče	Hmotnost
						ø	ø	kg
	Matice	SF	048 200 11	M 14	–	–	115mm, 125mm, 180mm, 230mm	0,120
	Ochranný kryt	SH 115	048 201 04	–	► WIG 7	115mm	–	0,220
		SH 125	048 201 15	–	► FSM	125mm	–	0,230
		SH 125	300 017 59	–	► WIG 10	125mm	–	0,199
		SH 178	052 601 01	–	► FSM	178mm	–	0,340
		SH 178	048 201 01	–	► SAM	178mm	–	0,495
		SH 230	048 201 03	–	► SAM	230mm	–	0,670

Pravouhlé nástavce pro použití za mokra							
	Typ	Obj.č.	Výstup	Max. otáčky	Upínací trn	Sada klíčů	Hmotnost
				min ⁻¹	ø		kg
	TALM 2:1	057 908 06	G 28	9 600 2:1	M 14	SW 17	1,300
Rukojeť nástavce z lehké slitiny, centrální přívod vody, kuželové soukolí, kuličkové ložisko, bez příslušenství							
	TAM 1:1	010 444 01	G 35	6 400 1:1	M 14	SW 17	2,600
	TAM 2:1	010 444 06	G 35	6 400 2:1	M 14	SW 17	2,600
Rukojeť nástavce z lehké slitiny, centrální přívod vody, kuželové soukolí, kuličkové ložisko, bez příslušenství							

Z bezpečnostních důvodů je při použití úhlového zařízení s přívodem vody vždy nutné použít pohon 42V.

Pásový adaptér pro ohebné hřídele						
	Typ	Obj.č.	Výstup	Aplikace	Rozměry pásu	Hmotnost
					mm	kg
	FTM	110 223 01	G 28	► ROTOfera ► ROTOmax	30 × 610	2,500

Použití

Broušení, odhrotování, kartáčování, leštění.

